

Cartridge Filters - Système de filtre à terre de diatomées (TD) de 48 pi² (haut) avec pompe à 2 vitesses de 1,5 HP, cordon de 6 pi et prise standard

Item APA152SP63048TDFK



DESCRIPTION DU PRODUIT

Nous avons associé nos pompes Purflo à deux vitesses, écoénergétiques, à nos filtres TD très efficaces qui éliminent les saletés et les débris jusqu'à 5 microns. Cette solution complète gardera votre piscine plus propre en limitant l'entretien.

FONCTIONS

- Maintenant avec une garantie limitée de 2 ans sur les pièces (en vigueur à partir du 1er mai 2025)
- Pompe Purflo à 2 vitesses, silencieuse et conforme aux normes du département de l'Énergie des États-Unis (DOE)
- Élément TD (terre de diatomées) à cartouche unique
- Technologie de pompe de piscine à moteur blindé avec ventilateur extérieur
- Filtres à cartouche à changement rapide avec remplacement par 1/2 tour sécurisé par un système de verrouillage sécuritaire
- Le manomètre facile à lire permet une évaluation rapide des performances.
- Pompe auto-amorçante. Grand bouchon de vidange.
- Réservoir fabriqué en thermoplastique anticorrosion renforcé pour une longue durée de vie.
- Purgeur d'air manuel préinstallé en usine et cordon de 6 pi avec fiche standard.

APPLICATIONS

- Piscines hors sol

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	APA152SP63048TDFK
Description	Système de filtre à terre de diatomées (TD) de 48 pi² (haut) avec pompe à 2 vitesses de 1,5 HP, cordon de 6 pi et prise standard
Code UPC	078275156678
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	U.S.A.
Période de garantie	Limitée à 2 ans
Filter Area (Sq Ft)	48
Min Service Clearance	46"
	34"
Cartridges Required	1
Diatomaceous Earth Required	4.5 lbs
Turnover Capacity 6 hour (gallons)	34,560
Turnover Capacity 8 hour (gallons)	46,080
Turnover Capacity 10 hour (gallons)	57,600
Max Working PSI	50
Replacement Filter Element	62551-AQP1
Turnover Capacity 6 hour Max Flow (gallons)	43,200
Turnover Capacity 8 hour Max Flow (gallons)	57,600
Turnover Capacity 10 hour Max Flow (gallons)	72,000
Maximum Flow Rate (GPM)	120

Spécifications des matériaux	
Couleur	Noir
Emballage	
Poids de livraison (lb)	34.577
Dimensions du carton unitaire	34 x 26 x 17 in
Quantité d'emballages unitaires	1
Spécifications techniques	
Recommended Water Flow GPM	96
Normes et certifications	
Proposition 65 de Californie	Plomb
Certification RoHS	N/A