

Sand Filters - Bomba de 2 velocidades y 1 1/2 HP, cable de 6 pies y enchufe estándar, kit de filtro de arena de 16", para 100 lb de arena

Item APA152SP6316SFK



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Unimos nuestras bombas Purflo de 2 velocidades con eficiencia energética con nuestros filtros de arena altamente eficaces. Esta solución integral le permitirá mantener su piscina más limpia con un mantenimiento mínimo. Los filtros de arena Intermatic tienen una tecnología de vanguardia que ofrecen una eficacia, un flujo y una capacidad de servicio incomparables. La válvula operativa de siete posiciones permite una operación simple y ofrece una alta confiabilidad. Los resistentes laterales ranurados con un diseño rotacional permiten una fácil instalación y un excelente rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Ahora con una garantía limitada de 2 años para las piezas (vigente a partir del 1.º de mayo de 2025)
- ▶ Válvula operativa de 7 posiciones, para una operación simple y gran confiabilidad
- ▶ Laterales rotacionales para un flujo total y un mantenimiento simple
- ▶ El diseño con abrazadera con brida permite una rotación de 360º y facilita las tareas de plomería. Lecho de arena extraprofundo para pasadas de filtro más largas.
- ▶ El manómetro fácil de leer permite evaluar con rapidez el rendimiento.
- ▶ Incluye liberación de aire y manómetro.
- ▶ Construido con tanque termoplástico reforzado resistente a la corrosión para una larga vida útil y válvula de drenaje para fácil mantenimiento.
- ▶ Cable de 6 pies con enchufe estándar.
- ▶ Tecnología de la bomba de la piscina TEFC con enfriamiento mediante ventilador completamente cerrada
- ▶ Bomba Purflo de cebado automático silenciosa de 2 velocidades que cumple con DOE

APLICACIONES

- ▶ Piscinas elevadas

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	APA152SP6316SFK
Descripción	Bomba de 2 velocidades y 1 1/2 HP, cable de 6 pies y enchufe estándar, kit de filtro de arena de 16", para 100 lb de arena
Código UPC	816965014224
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 2 años
Filter Area (Sq Ft)	1.40
Flow Rate (GPM)	35
Turnover Capacity 8 hour (gallons)	16,800
Turnover Capacity 10 hour (gallons)	21,000
Especificaciones de control	
Required Sand (lbs)	100
Tank Size	16"
Sight Glass	Yes
Pump HP	1.5
Especificaciones de materiales	
Color	Negro

Empaque	
Peso de envío (lb)	58
Dimensiones del cartón de la unidad	28 x 32 x 20 in
Cantidad de paquete de la unidad	1
Normas y certificaciones	
Otras certificaciones y Compatibilidades	cETLus
Propuesta 65 de California	Plomo
Certificado RoHS	N/A