

Sand Filters - Bomba de 2 HP, doble velocidad, cable de 1.83 m (6 ft) con enchufe estándar, kit con filtro de arena de 406 mm (24 in), 136.08 kg (300 lb) de arena

Item FS-202SP6324SFK



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Combinamos nuestras bombas Purflo de doble velocidad y alta eficiencia energética con nuestros filtros de arena de alto rendimiento. Esta solución integral mantiene su piscina más limpia con un mantenimiento mínimo. Los filtros de arena Intermatic incorporan una tecnología de vanguardia que ofrece eficiencia, flujo y facilidad de mantenimiento incomparables. La válvula operativa de 7 posiciones garantiza un manejo sencillo y confiabilidad constante. Los laterales ranurados de alta resistencia permiten una instalación sencilla y un excelente rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Garantía limitada de 2 años en piezas.
- ▶ Válvula operativa de siete posiciones para operación simple y confiabilidad.
- ▶ Fácil de instalar, laterales ranurados para flujo completo y mantenimiento sencillo.
- ▶ El diseño con abrazadera con brida permite una rotación de 360° y facilita las tareas de plomería. Lecho de arena extraprofundo para pasadas de filtro más largas.
- ▶ El manómetro fácil de leer permite evaluar con rapidez el rendimiento.
- ▶ Incluye liberación de aire y manómetro.
- ▶ Construido con tanque termoplástico reforzado resistente a la corrosión para una larga vida útil y válvula de drenaje para fácil mantenimiento.
- ▶ Cable de 6 pies con enchufe estándar.
- ▶ Tecnología de la bomba de la piscina TEFC con enfriamiento mediante ventilador completamente cerrada
- ▶ Bomba Purflo de cebado automático silenciosa de 2 velocidades que cumple con DOE

APLICACIONES

- ▶ Piscinas y spa enterrados y elevados

DATOS TÉCNICOS

General

Número de modelo	FS-202SP6324SFK
Descripción	Bomba de 2 HP, doble velocidad, cable de 1.83 m (6 ft) con enchufe estándar, kit con filtro de arena de 406 mm (24 in), 136.08 kg (300 lb) de arena
Código UPC	078275160354
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 2 años
Filter Area (Sq Ft)	3.10
Flow Rate (GPM)	62
Turnover Capacity 6 hour (gallons)	22,700
Turnover Capacity 8 hour (gallons)	30,100
Turnover Capacity 10 hour (gallons)	37,775

Especificaciones de control

Required Sand (lbs)	300
Tank Size	24"
Sight Glass	Yes
Pump HP	2

Dimensiones

Dimensiones del Producto 41 x 27 x 40 in

Especificaciones de materiales

Color Negro

Empaque

Cantidad de paquete de la unidad 1

Normas y certificaciones

Otras certificaciones y Compatibilidades cETLus

Propuesta 65 de California Plomo

Certificado RoHS N/A