

Cartridge Filters - Sistema de filtros de cartucho (largos) con Apex estándar de 150 pies cuadrados con bomba de 2 velocidades y 1,5 HP, cable de 3 pies y enchufe de bloqueo

Item APA152SP3T150CFK



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Unimos nuestras bombas Purflo de 2 velocidades con eficiencia energética con nuestros filtros de cartucho altamente eficaces de la serie de Apex, que permiten eliminar la suciedad hasta en 20 micrones. Esta solución integral le permitirá mantener su piscina más limpia con un mantenimiento mínimo.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Ahora con una garantía limitada de 2 años para las piezas (vigente a partir del 1.º de mayo de 2025)
- ▶ Bomba Purflo silenciosa de 2 velocidades que cumple con DOE
- ▶ Elemento único de cartucho
- ▶ Tecnología de la bomba de la piscina TEFC con enfriamiento mediante ventilador completamente cerrada
- ▶ Filtros de cartucho de cambio rápido con repuesto de seguridad de 1/2 giro
- ▶ El manómetro fácil de leer permite evaluar con rapidez el rendimiento.
- ▶ Bomba de cebado automático. No necesita un retrolavado.
- ▶ Tapón grande de drenaje
- ▶ Fabricada con un tanque termoplástico reforzado a prueba de corrosión para una larga vida útil.
- ▶ Válvula de liberación de aire manual instalada previamente en fábrica y cable de 3 pies con un enchufe de bloqueo

APLICACIONES

- ▶ Piscinas elevadas

DATOS TÉCNICOS

| General                                      |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de modelo                             | APA152SP3T150CFK                                                                                                                                          |
| Descripción                                  | Sistema de filtros de cartucho (largos) con Apex estándar de 150 pies cuadrados con bomba de 2 velocidades y 1,5 HP, cable de 3 pies y enchufe de bloqueo |
| Código UPC                                   | 078275156661                                                                                                                                              |
| Marca                                        | Intermatic                                                                                                                                                |
| País de origen (Intermatic)                  | U.S.A.                                                                                                                                                    |
| Período de garantía                          | Limitada de 2 años                                                                                                                                        |
| Filter Area (Sq Ft)                          | 150                                                                                                                                                       |
| Min Service Clearance                        | 46"                                                                                                                                                       |
|                                              | 34"                                                                                                                                                       |
| Cartridges Required                          | 1                                                                                                                                                         |
| Turnover Capacity 6 hour (gallons)           | 27,000                                                                                                                                                    |
| Turnover Capacity 8 hour (gallons)           | 36,000                                                                                                                                                    |
| Turnover Capacity 10 hour (gallons)          | 45,000                                                                                                                                                    |
| Max Working PSI                              | 50                                                                                                                                                        |
| Replacement Filter Element                   | 62556-AQP8                                                                                                                                                |
| Turnover Capacity 6 hour Max Flow (gallons)  | 54,000                                                                                                                                                    |
| Turnover Capacity 8 hour Max Flow (gallons)  | 72,000                                                                                                                                                    |
| Turnover Capacity 10 hour Max Flow (gallons) | 90,000                                                                                                                                                    |
| Maximum Flow Rate (GPM)                      | 150                                                                                                                                                       |

| Especificaciones de materiales      |  |                 |
|-------------------------------------|--|-----------------|
| Color                               |  | Negro           |
| Empaque                             |  |                 |
| Peso de envío (lb)                  |  | 21.973          |
| Dimensiones del cartón de la unidad |  | 34 x 26 x 17 in |
| Cantidad de paquete de la unidad    |  | 1               |
| Especificaciones de funcionamiento  |  |                 |
| Recommended Water Flow GPM          |  | 75              |
| Normas y certificaciones            |  |                 |
| Propuesta 65 de California          |  | Plomo           |
| Certificado RoHS                    |  | N/A             |