

Electronic Timer Control - Control electrónico de tiempo con Wi-Fi de 24 horas y siete días, tres circuitos, caja plástica tipo 3R

Item PE723P



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este control de uso general de 24 horas y siete días puede conmutar cargas automáticamente según un programa diario predefinido. Simplemente conéctelo a varios equipos de piscina de cableado fijo aguas abajo y encienda y apague estas cargas mediante programas o manualmente a través de la aplicación móvil Intermatic Connect o comando de voz.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Nota técnica: La función astronómica está integrada en el temporizador.
- ▶ Programe el funcionamiento automático de encendido/apagado del equipo de piscina conectado y realice cambios en cualquier lugar que se ajusten a sus necesidades de programación.
- ▶ Controla las bombas de piscina, las luces de piscina y spa, la iluminación de paisaje, la desinfección de la piscina y otro equipo auxiliar
- ▶ hasta 96 eventos de encendido/apagado al día.
- ▶ Renovación simple: las ubicaciones y los tamaños de los orificios se diseñan de manera consistente con las cajas de interruptores de tiempo heredadas de Intermatic.
- ▶ Acceso remoto: una vez que la serie PE700 se conecta a una red Wi-Fi, puede acceder a ella a través de la aplicación Intermatic Connect desde cualquier lugar.
- ▶ Entradas de anulación: extienda o anule de forma remota los programas activos en cualquier momento con un interruptor, fotocontrol o sensor de presencia, o a través de la aplicación Intermatic Connect.
- ▶ Voltaje automático: selección automática del voltaje de entrada de 120 a 277 V CA, 50/60 Hz.
- ▶ Salidas de relé configurables para múltiples opciones de conmutación (SPDT o DPDT).
- ▶ Modo de servicio: con función opcional de detención temporizada o ejecución temporizada. Bloquea el control remoto de cargas conectadas por usuarios externos.
- ▶ Indicadores de estado LED: ofrecen indicación visual del estado actual de los dispositivos y del estado de conexión. La mémoire EEPROM non volatile protège la programmation indéfiniment.

APLICACIONES

- ▶ Control de motores
- ▶ Control de bomba
- ▶ Control de luces de piscina

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	PE723P
Descripción	Control electrónico de tiempo con Wi-Fi de 24 horas y siete días, tres circuitos, caja plástica tipo 3R
Código UPC	078275154032
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	THAILAND
Período de garantía	Limitada de 3 años
Especificaciones de control	
Tiempos mínimos de encendido/apagado	1 min
Tiempos máximos de encendido/apagado	indefinido
Máximo de operaciones de encendido/apagado	96
Conteo de programación de punto de ajuste	256

Operaciones de encendido/apagado	256
Características de operación	Astronómico
Modo de operación	24 horas; 7 días
Ajuste al horario de verano	Automático
Tipo de respaldo	batería
Tiempo de protección de respaldo	10 años
Tipo de servicio de batería	no reemplazable
Mínimas de operaciones de encendido/apagado	256
Chemical Composition of the Battery Cell	Dióxido de manganeso litio

Especificaciones mecánicas

Tipo de caja	Caja plástica tipo 3R para exteriores
--------------	---------------------------------------

Dimensiones

Dimensiones del Producto	7.5 x 8.87 x 3 in
Tamaño mín. de cable	N.º 14 AWG
Tamaño máx. de cable	N.º 8 AWG
Dimensiones de troquel inferior	(2) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de troquel trasero	(1) combination 1/2" - 3/4"
Dimensiones de troquel izquierdo	(1) combination 1/2" - 3/4"
Dimensiones de troquel derecho	(1) combination 1/2" - 3/4"

Especificaciones de materiales

Color	Crema
Finalizar	Satín

Método de comunicación

Tiene wifi	Sí
------------	----

Capacidades de carga

Rangos de propósito general (NC)	10 A
Rangos de propósito general (NO)	30 A
Rangos NO de capacidad de carga de balasto electrónico	16 A per circuit (NO)
Rangos de capacidad de carga del motor	1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC, FLA 16 A and LRA of 96 A @ 120 VAC (NO), FLA 15 A and LRA of 90 A @ 240 VAC (NO)
Rangos NO de capacidad de carga del motor	1 HP, 120 V CA; 2 HP, 240 V CA
Balasto electrónico LED	16 A

Especificaciones eléctricas

Tipo de selección de voltaje	Autovoltaje
Opción de cableado	Terminales
Rangos de voltajes de entrada	120-277 V CA, 50/60 Hz
Número de circuitos	2
Tipo de interruptor	3xSPST
Consumo máximo de alimentación (W)	7 W
Hz	50/60

Empaque



Peso de envío (lb)	2.39
Dimensiones del cartón de la unidad	4.375 x 9.5 x 10 in
Peso del producto (lb)	2.39
Peso del producto (kg)	1.084

Especificaciones ambientales	
Température (service)	-40 °F to 158 °F / (-40 °C to 70 °C)

Normas y certificaciones	
Certificación UL	cULus
Otras certificaciones y Compatibilidades	FCC; LED; Green Energy +
Propuesta 65 de California	DEHP; Plomo
Certificado RoHS	Y

ACCESORIOS



PE700-FP

Temporizador de piscina Smart Wi-Fi programable Accesorio de protección contra congelación para usar con PE723P y PE733P de Intermatic