

Cartridge Filters - Sistema de filtros (largos) de tierra de diatomeas de 24 pies cuadrados

Item APF024PRO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Elimine la suciedad hasta 5 micrones con nuestros filtros de la serie de DE de alto rendimiento. Estas soluciones ecológicas son una mejora de los filtros estándares de arena y requieren un mantenimiento mínimo.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ La configuración de NTP con compatibilidad universal permite una instalación y un mantenimiento sencillos.
- ▶ Elemento único de DE (tierra de diatomeas) de cartucho
- ▶ Accesorios hembra de 2" NPT
- ▶ Filtros de cartucho de cambio rápido con repuesto de seguridad de 1/2 giro
- ▶ El manómetro fácil de leer permite evaluar con rapidez el rendimiento.
- ▶ Funciona bien a bajas velocidades.
- ▶ Tapón grande de drenaje
- ▶ Fabricada con un tanque termoplástico reforzado a prueba de corrosión para una larga vida útil.
- ▶ Válvula de liberación de aire manual instalada previamente en fábrica.

APLICACIONES

- ▶ Piscinas y spa enterrados y elevados

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	APF024PRO
Descripción	Sistema de filtros (largos) de tierra de diatomeas de 24 pies cuadrados
Código UPC	816965015030
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	U.S.A.
Período de garantía	Limitada de 1 año
Filter Area (Sq Ft)	24
Min Service Clearance	46"
	34"
Cartridges Required	1
Diatomaceous Earth Required	3 lbs
Turnover Capacity 6 hour (gallons)	17,280
Turnover Capacity 8 hour (gallons)	23,040
Turnover Capacity 10 hour (gallons)	28,800
Max Working PSI	50
Replacement Filter Element	62551-AQP1
Turnover Capacity 6 hour Max Flow (gallons)	21,600
Turnover Capacity 8 hour Max Flow (gallons)	28,800
Turnover Capacity 10 hour Max Flow (gallons)	36,000
Maximum Flow Rate (GPM)	60

Especificaciones de materiales

Color	Negro
-------	-------

Empaque

Peso de envío (lb)	32
Dimensiones del cartón de la unidad	32.5 x 16.5 x 16.5 in
Cantidad de paquete de la unidad	1

Especificaciones de funcionamiento

Recommended Water Flow GPM	48
----------------------------	----

Normas y certificaciones

Propuesta 65 de California	DEHP
Certificado RoHS	N/A