

Cartridge Filters - Sistema de filtros de cartucho (largos) con Apex estándar de 200 pies cuadrados con bomba de 2 velocidades y 2 HP, cable de 6 pies y enchufe estándar

Item APA202SP63200CFK



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Unimos nuestras bombas Purflo de 2 velocidades con eficiencia energética con nuestros altamente eficaces filtros de cartucho de la serie de Apex que permiten eliminar la suciedad hasta en 20 micrones. Esta solución integral le permitirá mantener su piscina más limpia con un mantenimiento mínimo.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Ahora con una garantía limitada de 2 años para las piezas (vigente a partir del 1.º de mayo de 2025)
- ▶ Bomba Purflo silenciosa de 2 velocidades que cumple con DOE
- ▶ Elemento único de cartucho
- ▶ Tecnología de la bomba de la piscina TEFC con enfriamiento mediante ventilador completamente cerrada
- ▶ Filtros de cartucho de cambio rápido con repuesto de seguridad de 1/2 giro
- ▶ El manómetro fácil de leer permite evaluar con rapidez el rendimiento.
- ▶ Bomba de cebado automático. No necesita un retrolavado.
- ▶ Tapón grande de drenaje
- ▶ Fabricada con un tanque termoplástico reforzado a prueba de corrosión para una larga vida útil.
- ▶ Válvula de liberación de aire manual instalada previamente en fábrica y cable de 6 pies con un enchufe estándar

APLICACIONES

- ▶ Piscinas elevadas

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	APA202SP63200CFK
Descripción	Sistema de filtros de cartucho (largos) con Apex estándar de 200 pies cuadrados con bomba de 2 velocidades y 2 HP, cable de 6 pies y enchufe estándar
Código UPC	816965014187
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	U.S.A.
Período de garantía	Limitada de 2 años
Filter Area (Sq Ft)	200
Min Service Clearance	46"
	34"
Cartridges Required	1
Turnover Capacity 6 hour (gallons)	36,000
Turnover Capacity 8 hour (gallons)	48,000
Turnover Capacity 10 hour (gallons)	60,000
Max Working PSI	50
Replacement Filter Element	62557-AQP1
Turnover Capacity 6 hour Max Flow (gallons)	54,000
Turnover Capacity 8 hour Max Flow (gallons)	72,000
Turnover Capacity 10 hour Max Flow (gallons)	90,000
Maximum Flow Rate (GPM)	150

Especificaciones de materiales		
Color		Negro
Empaque		
Peso de envío (lb)		66
Dimensiones del cartón de la unidad		34 x 26 x 17 in
Cantidad de paquete de la unidad		1
Especificaciones de funcionamiento		
Recommended Water Flow GPM		100
Normas y certificaciones		
Propuesta 65 de California	Plomo	
Certificado RoHS	N/A	