Cloradores salinos - Sistema clorador salino (1.65 lb/24 h) incluye centro de energía, celda de 40 K, tuercas/colas, interruptor de flujo y kit de limpieza con ácido

Item SCG40K



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Intermatic salt chlorine generators provide the most popular form of chlorination. This system converts sodium chloride (salt) to sodium hypochlorite (liquid chlorine) through a process of electrolysis to neutralize any germs in the pool. With Intermatic's I-Pure, you can rest assured your pool and spa water is always crystal clear, fresh and clean.

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología de ahorro de energía que incorpora un autorregulador integrado para sal alta, lo que permite una mayor eficacia.
- Electrodo de célula inteligente y autolimpiable con ciclos de limpieza ajustables.
- Célula de titanio autolimpiable de conexión rápida de calidad superior para una mayor vida útil.
- Modern, compact power pack, isolation transformer design and IP34 ingress protection.
- Protección interna contra sobretemperatura e indicación de desconexión.
- Fácil instalación, configuración y funcionamiento sencillos para piscinas nuevas o existentes.
- Celda de conexión rápida con instalación horizontal o vertical.
- Protector acrílico contra la intemperie, interruptor de caudal, tapón de limpieza, soporte de montaje, anclajes de pared y tornillos suministrados.
- Efficient chlorine production: the chlorinator cell supports water temperature ranges between 50 F and 104 F (10 C and 40 C.)
- Datos en tiempo real para facilitar la supervisión.

APLICACIONES

- Generadores de cloro salino
- Piscinas enterradas

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	SCG40K
Descripción	Sistema clorador salino (1.65 lb/24 h) incluye centro de energía, celda de 40 K, tuercas/colas, interruptor de flujo y kit de limpieza con ácido
Código UPC	078275159020
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 2 años
Especificaciones mecánicas	
Opciones de montaje	Soporte; Poste con panel plano
Cell Installation Direction	Vertical u horizontal
Dimensiones	
Dimensiones del Producto	6.06 x 9.81 x 7.24 in
Especificaciones de materiales	
Color	Centro de alimentación gris, carcasa transparente, tapas blancas
Especificaciones eléctricas	

Rangos de voltajes de entrada	0.85-1.4 A, 115/230 V CA, 50/60 Hz
Se requiere conexión neutra	Sí
Polarity Reversing Times	4 a 10 horas

Empaque	
Peso de envío (lb)	0.01
Dimensiones del cartón de la unidad	7.795 x 15.551 x 16.339 in

Especificaciones de funcionamiento	
Ideal for Pools Up to (Gallons)	40,000

Especificaciones ambientales	
Température (service)	50 °F to 104 °F / (10 °C to 40 °C)

Normas y certificaciones	
Certificación UL	cULus
Otras certificaciones y Compatibilidades	Green Energy
Propuesta 65 de California	DEHP

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.

ACCESORIOS



SCG1000
Kit de tuerca/conector/junta tórica (cant.: 2 de cada uno)



SCG1200-1
Interruptor de caudal completo R1P2 con pieza T de grifo y junta de silicona



SCG1490
Kit de limpieza de celdas



SCGCELL40K
Celda de repuesto para el sistema SCG40K [0,7 kg (1,65 lb)/24hr - 13 placas, 7,8 cm (3,1")]. Se trata de una celda de 40K de repuesto para los sistemas SCG40K de Intermatic. Incluye tuercas, conectores y juntas



SCGCELLDBH
Carcasa de celda de derivación simulada SCG de Intermatic



SCGORING
Junta tórica de repuesto (cant.: 2 unidades en bolsa hermética)



SCGPWR15K-60K
SCG15K-60K de Intermatic - Centro de alimentación de repuesto ÚNICAMENTE - USA UL