

Chlorateurs au sel - Système au sel de chloration (1,65 lbs/24 h) comprend le centre d'alimentation, la cellule 40K, les écrous/queues, le commutateur de débit, le kit de nettoyage à l'acide.

Item SCG40K



DESCRIPTION DU PRODUIT

Intermatic salt chlorine generators provide the most popular form of chlorination. This system converts sodium chloride (salt) to sodium hypochlorite (liquid chlorine) through a process of electrolysis to neutralize any germs in the pool. With Intermatic's I-Pure, you can rest assured your pool and spa water is always crystal clear, fresh and clean.

FONCTIONS

- ▶ Technologie d'économie d'énergie qui incorpore un autorégulateur intégré pour le sel élevé, pour une efficacité accrue.
- ▶ Électrode cellulaire intelligente et autonettoyante avec cycles de nettoyage réglables.
- ▶ Cellule en titane autonettoyante à connexion rapide de première qualité pour une durée de vie prolongée.
- ▶ Modern, compact power pack, isolation transformer design and IP34 ingress protection.
- ▶ Protection interne contre la surchauffe et indicateur de déclenchement.
- ▶ Installation facile, installation et fonctionnement simples pour les piscines neuves ou existantes.
- ▶ Cellule à connexion rapide pour une installation horizontale ou verticale.
- ▶ Protection contre les intempéries en acrylique, interrupteur de débit, capuchon de nettoyage, support de montage, chevilles murales et vis fournies.
- ▶ Efficient chlorine production: the chlorinator cell supports water temperature ranges between 50 F and 104 F (10 C and 40 C.)
- ▶ Données en temps réel pour un suivi simplifié.

APPLICATIONS

- ▶ Générateurs de chlore au sel
- ▶ Piscines creusées

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités

Numéro de modèle	SCG40K
Description	Système au sel de chloration (1,65 lbs/24 h) comprend le centre d'alimentation, la cellule 40K, les écrous/queues, le commutateur de débit, le kit de nettoyage à l'acide.
Code UPC	078275159020
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	CHINA
Période de garantie	Limitée à 2 ans

Spécifications mécaniques

Options de montage	Support; Poteau à panneau plat
Cell Installation Direction	Vertical ou horizontal

Dimensions (H x l x P)

Dimensions du Produit	6.06 x 9.81 x 7.24 in
-----------------------	-----------------------

Spécifications des matériaux

Couleur	Centre d'alimentation gris, corps clair, embouts blancs
---------	---

Spécifications électriques

Plages de tensions d'entrée	0.85-1.4 A, 115/230 V CA, 50/60 Hz
Connexion neutre requise	Oui
Polarity Reversing Times	4 à 10 heures

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.01
Dimensions du carton unitaire	7.795 x 15.551 x 16.339 in

Spécifications techniques

Ideal for Pools Up to (Gallons)	40,000
---------------------------------	--------

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	50 °F to 104 °F / (10 °C to 40 °C)
------------------------	------------------------------------

Normes et certifications

Certification UL	cULus
Autres certifications et Compatibilités	Green Energy
Proposition 65 de Californie	DEHP

ACCESSOIRES



SCG1000
Kit d'écrou, connecteur et joint torique
(2 pièces de chaque)



SCG1200-1
Débitmètre complet R1P2 avec
raccord en T et joint silicone



SCG1490
Kit de nettoyage de cellules



SCGCELL40K
Cellule de remplacement pour le
système SCG40K [0,7 kg
(1,65 lb)/24hr - 13 plaques, 7,8 cm
(3,1 po)]. Il s'agit d'une cellule 40K de
remplacement pour les systèmes
Intermatic SCG40K. Comprend les



SCGCELLDBH
Boîtier de dérivation fictive SCG
Intermatic



SCGORING
Joint torique de remplacement (2
unités dans un sac ziploc)



SCGPWR15K-60K
Intermatic SCG15K-60K - Unité
d'alimentation de remplacement
SEULEMENT - USA UL