

Graesslin Electronic Timer Control -

Item FM1D20-LV-U



DESCRIPTION DU PRODUIT

APPLICATIONS

- ▶ Présentoirs frigorifiques
- ▶ Ventilation et circulation d'air
- ▶ Aération
- ▶ Traitement septique
- ▶ Mouvement du générateur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	FM1D20-LV-U
Code UPC	078275156883
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	CHINA
Période de garantie	Limitée à 1 an
Paramètres de contrôle	
Durées minimales d'activation/de désactivation	1 min
Durées maximales d'activations/de désactivations	23 heures, 59 minutes
Nombre de programmes avec points de consigne	20
Nombre d'activations/de désactivations	20
Mode de fonctionnement	24 heures; 7 jours; Cycle
Réglage à l'heure d'été	Manuel
Type de sauvegarde	batterie
Temps de protection de sauvegarde	2500 heures
Type d'entretien de batterie	non remplaçable
Type de mécanisme	Numérique/électrique
Équipé(e) d'une indication d'état de la commande manuelle	Oui
	DEL
Chemical Composition of the Battery Cell	Ni-MH
Spécifications mécaniques	
Options de montage	Panneau
Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	2.36 x 2.36 x 0.83 in
Largeur de découpe (po)	2 5/8
Largeur de découpe (mm)	66
Hauteur de découpe (po)	2 5/8

Hauteur de découpe (mm)	66
Dimension minimale de câble	AWG n° 24
Dimension maximale de câble	AWG n° 10

Spécifications des matériaux

Couleur	Blanc
Équipé(e) d'un cache antipoussière transparent	Oui

Valeurs nominales de charge

Tungstène (NO)	1000 W, 120 V CA
Plage(s) de ballasts magnétiques (NO)	8 A, 277 V CA
Plage(s) de ballasts magnétiques (NF)	8 A, 277 V CA
Plage(s) de charges résistives (NO)	15 A, 277 V CA
Plage(s) de charges résistives (NF)	15 A, 277 V CA
Plage(s) pour circuit pilote (NO)	B300
Plage(s) pour usage général (NF)	15 A, 277 V CA
Plage(s) pour usage général (NO)	15 A, 277 V CA
Plages NO des valeurs assignées de charge du ballast électronique	4.9 A, 120 V CA
Plage(s) pour tungstène (NO)	8 A, 277 VAC
Plages NF des valeurs assignées de charge du moteur	0,5 HP à 120/240 V CA; 10 FLA, 60 LRA à 250 V CA
Plages NO des valeurs assignées de charge du moteur	1/2 HP à 120 V CA; 10 FLA, 60 LRA à 250 V CA; 1 HP à 250 V CA

Spécifications électriques

Consommation électrique maximale (VA)	4
Type de sélection de tension	sélection par câblage
Option de câblage	Cosse pour fils AWG n° 24 à n° 10 (modèles A)
Nombre de circuits	1
Type de commutateur	Unipolaire bidirectionnel
Consommation électrique maximale (W)	1,4 W

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.1
Dimensions du carton unitaire	2.25 x 3.25 x 3.25 in

Spécifications techniques

Durée de vie prévue (fonctionnements)	6000
---------------------------------------	------

Spécifications environnementales

Taux d'humidité en fonctionnement	HR de 0 à 95 %, sans condensation
Affichage de la température minimale de fonctionnement (°F)	5
Affichage de la température minimale de fonctionnement (°C)	-15
Temperatura (servicio)	5 °F to 131 °F / (-15 °C to 55 °C)

Normes et certifications

Certification UL	cRUus
Certification CSA	cCSAus
Autres certifications et Compatibilités	CA Title 20; Green Energy



Numéro de fichier RU	#E10694
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	Y