

Sand Filters - Pompe à 2 vitesses de 2 HP, prise std. du cordon de 6 pi, trousse de filtre à sable de 19 po, 150 lb de sable

Item APA202SP6319SFK



DESCRIPTION DU PRODUIT

Nous avons associé nos pompes Purflo à 2 vitesses, écoénergétiques, à nos filtres à sable très efficaces. Cette solution complète gardera votre piscine plus propre en limitant l'entretien. Les filtres à sable Intermatic sont dotés d'une technologie de pointe pour une efficacité, un débit et une facilité d'entretien inégalés. La valve de commande à sept positions garantit la simplicité d'utilisation ainsi que la fiabilité de l'appareil. Les conduites solides à fentes avec conception rotative facilitent l'installation et garantissent des performances exceptionnelles.

FONCTIONS

- Maintenant avec une garantie limitée de 2 ans sur les pièces (en vigueur à partir du 1er mai 2025)
- Vanne de fonctionnement à 7 positions pour une utilisation simple et une grande fiabilité
- Conduites rotatives pour un débit total et un entretien facile
- La conception du collier de serrage autorise une rotation à 360° et une plomberie simple. Lit de sable extraprofond pour un cycle de filtration plus long.
- Le manomètre facile à lire permet une évaluation rapide des performances
- Comprend un purgeur d'air et un manomètre
- Réservoir thermoplastique renforcé résistant à la corrosion pour une longue durée de vie et vanne de vidange pour faciliter l'entretien.
- Cordon de 6 pi avec fiche standard.
- Technologie de pompe de piscine à moteur blindé avec ventilateur extérieur
- Pompe auto-amorçante Purflo à 2 vitesses, silencieuse et conforme aux normes du DOE

APPLICATIONS

- Piscines hors sol

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	APA202SP6319SFK
Description	Pompe à 2 vitesses de 2 HP, prise std. du cordon de 6 pi, trousse de filtre à sable de 19 po, 150 lb de sable
Code UPC	078275156609
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	CHINA
Période de garantie	Limitée à 2 ans
Filter Area (Sq Ft)	1.80
Flow Rate (GPM)	40
Turnover Capacity 8 hour (gallons)	19,200
Turnover Capacity 10 hour (gallons)	24,000
Paramètres de contrôle	
Required Sand (lbs)	150
Tank Size	19"
Sight Glass	Yes
Pump HP	2
Spécifications des matériaux	
Couleur	Noir

Emballage	
Poids de livraison (lb)	60.63
Dimensions du carton unitaire	45.5 x 24 x 29.2 in
Quantité d'emballages unitaires	1
Normes et certifications	
Autres certifications et Compatibilités	cETLus
Proposition 65 de Californie	Plomb
Certification RoHS	N/A