

Sand Filters - Filtro de arena de 483 mm (19 in) con válvula de 7 vías y 82 kg (180 lb) de arena

Item FS-SFK19



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La serie de filtros de arena Intermatic para piscinas sobre el nivel del suelo ofrece una tecnología de vanguardia para una eficiencia, flujo y facilidad de mantenimiento incomparables. La válvula operativa de 7 posiciones garantiza un manejo sencillo y confiabilidad constante. Los laterales ranurados de alta resistencia permiten una instalación sencilla y un excelente rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Garantía limitada de 2 años en piezas.
- ▶ Válvula operativa de 7 posiciones para una operación simple y una gran confiabilidad.
- ▶ Fácil de instalar, laterales ranurados para flujo completo y mantenimiento sencillo.
- ▶ El diseño con abrazadera con brida permite una rotación de 360° y facilita las tareas de plomería. Lecho de arena extraprofundo para pasadas de filtro más largas.
- ▶ El manómetro fácil de leer permite evaluar con rapidez el rendimiento.
- ▶ Incluye liberación de aire y manómetro.
- ▶ Fabricada con un tanque termoplástico reforzado a prueba de corrosión para una larga vida útil.
- ▶ Base termoplástica para una instalación rápida.
- ▶ Válvula de drenaje para fácil mantenimiento.

APLICACIONES

- ▶ Piscinas elevadas

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	FS-SFK19
Descripción	Filtro de arena de 483 mm (19 in) con válvula de 7 vías y 82 kg (180 lb) de arena
Código UPC	078275160392
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 2 años
Filter Area (Sq Ft)	2.00
Flow Rate (GPM)	40
Turnover Capacity 6 hour (gallons)	14,200
Turnover Capacity 8 hour (gallons)	19,000
Turnover Capacity 10 hour (gallons)	23,500
Especificaciones de control	
Required Sand (lbs)	180
Tank Size	19"
Sight Glass	Yes
Dimensiones	
Dimensiones del Producto	36 x 19 x 19 in
Especificaciones de materiales	
Color	Negro



Empaque	
Cantidad de paquete de la unidad	1
Normas y certificaciones	
Propuesta 65 de California	Plomo
Certificado RoHS	N/A