

Electronic Timer Control - Minuterie électronique à 2 circuits 24 heures, 120-277 V CA, 50/60 Hz, 2 interrupteurs unipolaires unidirectionnels, boîtier en métal pour intérieur, vente au Mexique uniquement

Item ET1125CMX



NOM

DESCRIPTION DU PRODUIT

Cette série permet de remplacer une horloge programmable mécanique de base par une horloge programmable électronique. Ces horloges permettent une programmation à la minute près, disposent d' une batterie de secours en cas de panne de courant, de 14 cycles MARCHE/ARRÊT par circuit et du passage automatique à l'heure d'été/d'hiver sans intervention de l'utilisateur. Ils sont disponibles en versions standard 24 heures.

FONCTIONS

- Commutateur de sélection pour déterminer la tension d'entrée entre 120-277 VCA
- Jusqu'à 28 événements au total
- Précision à la minute près
- Neutralisation temporaire ou neutralisation permanente manuelle
- Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver

APPLICATIONS

- Commande d'éclairage intérieur
- Chronométrage/Programmation des opérations MARCHE/ARRÊT
- Commandes de machines et pomp

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	ET1125CMX
Description	Minuterie électronique à 2 circuits 24 heures, 120-277 V CA, 50/60 Hz, 2 interrupteurs unipolaires unidirectionnels, boîtier en métal pour intérieur, vente au Mexique uniquement
Code UPC	078275109957
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	CHINA
Période de garantie	Limitée à 1 an
Paramètres de contrôle	
Durées minimales d'activation/de désactivation	1 min
Durée minimale d'impulsion	3 s
Durée maximale d'impulsion	3 s
Durées maximales d'activations/de désactivations	indéterminé
Nombre maximal d'activations/de désactivations	28
Nombre de programmes avec points de consigne	28
Nombre d'activations/de désactivations	28
Mode de fonctionnement	24 heures
Réglage à l'heure d'été	Automatique
Type de sauvegarde	batterie
Type de batterie	AAA
Type d'entretien de batterie	Remplaçable
Chemical Composition of the Battery Cell	Alcalis

Spécifications mécaniques

Type de boîtier Métal type 1 intérieur

Dimensions (H x l x P)

Dimensions du Produit	7.875 x 5.125 x 3.437 in
Dimension minimale de câble	AWG n° 14
Dimension maximale de câble	AWG n° 8
Dimensions des pastilles défonçables – Bas	(2) combinaisons 12,7 mm (1/2 po) - 19 mm (3/4 po)
Dimensions des pastilles défonçables – Arrière	(1) combinaison 1/2" - 3/4"

Mode de communication

Dispose de Wi-Fi	Non
------------------	-----

Valeurs nominales de charge

Plage(s) pour tungstène	5 A, 120-240 V CA
Plage(s) de ballasts magnétiques (NO)	20 A, 120-277 V CA
Plage(s) de charges résistives (NO)	20 A, 28 V CC; 30 A, 120/240 V CA
Plages NO des valeurs assignées de charge inductive	30 A, 120/240 V CA
Plages des valeurs assignées de la charge résistive	20 A, 28 V CC; 30 A, 120/240 V CA
Plage(s) pour tungstène (NO)	5 A, 120/240 V CA
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	1 HP, 120 V CA; 2 HP, 240 V CA
Plages NO des valeurs assignées de charge du moteur	1 HP, 120 V CA; 2 HP, 240 V CA
DEL de ballast électronique	1 A

Spécifications électriques

Type de sélection de tension	Interrupteur de sélection
Option de câblage	Bornes
Plages de tensions d'entrée	120-277 V CA, 50/60 Hz
Nombre de circuits	2
Type de commutateur	2 unipolaires unidirectionnels, 1 bipolaires unidirectionnels ou impulsions
Consommation électrique maximale (W)	6 W
Série électronique	Série ET1100
Hz	50/60
Intensité de courant	30 A

Affichage et format

Format d'affichage de l'heure	Affichage numérique
-------------------------------	---------------------

Emballage

Poids de livraison (lb)	2.845
Dimensions du carton unitaire	3.131 x 5.251 x 8.001 in

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	-40 °F to 104 °F / (-40 °C to 40 °C)
------------------------	--------------------------------------

Normes et certifications

Autres certifications et Compatibilités	NOM
Proposition 65 de Californie	Aucune



Certification RoHS

N/A

ACCESSOIRES



ETBATT-1

Porte du bac à piles, série ET