

Mechanical Time Switch - Minuterie mécanique 24 heures, 120 V CA, 60 Hz, bipolaire unidirectionnelle, boîtier d'intérieur en métal, intervalle de 1 heure

Item T103



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le commutateur horaire mécanique série T100 a prouvé qu'il est à l'épreuve du temps. Ces commutateurs horaires fiables peuvent supporter des charges électriques jusqu'à 40 A par pôle et permettent jusqu'à 12 opérations MARCHE/ARRÊT par jour. Un interrupteur retardateur manuel le rend plus pratique.

FONCTIONS

- Les valeurs nominales de charge du moteur les plus élevées du marché
- 12 opérations MARCHE/ARRÊT par jour
- Déclencheurs MARCHE/ARRÊT fournis
- Peut être installé dans la plupart des boîtiers Intermatic
- Disponible avec une protection du chauffage de la piscine
- Bornes basculantes pour plusieurs connexions de charge

APPLICATIONS

- Chronométrage/Programmation des opérations MARCHE/ARRÊT
- Commande d'éclairage intérieur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités

Numéro de modèle	T103
Description	Minuterie mécanique 24 heures, 120 V CA, 60 Hz, bipolaire unidirectionnelle, boîtier d'intérieur en métal, intervalle de 1 heure
Code UPC	078275000049
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an

Paramètres de contrôle

Durées minimales d'activation/de désactivation	1 heure
Nombre maximal d'activations/de désactivations	12
Roue de commande	non inclus
Intervalle de temps	1 h
Mode de fonctionnement	24 heures
	Oui
	DEL; HID

Spécifications mécaniques

Type de boîtier	Métal type 1 intérieur
Nombre de déclencheurs inclus	1 MARCHE/1 ARRÊT

Dimensions (H x l x P)

Dimensions du Produit	7.875 x 5.125 x 3.437 in
Dimension minimale de câble	AWG n° 14
Dimension maximale de câble	AWG n° 8
Dimensions des pastilles défonçables – Bas	(2) combinaisons 12,7 mm (1/2 po) - 19 mm (3/4 po)
Dimensions des pastilles défonçables – Arrière	(1) combinaison 1/2" - 3/4"

Spécifications des matériaux

Couleur	Gris
---------	------

Valeurs nominales de charge

Plage(s) pour tungstène	40 A, 120 V CA, 60 Hz
Ballast électronique	16 A, 120 V CA
Plages des valeurs assignées de charge du ballast électronique	16 A, 120-277 V CA
Charge inductive	40 A, 120 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de la charge résistive	40 A, 120 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge inductive	40 A, 120 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge du circuit pilote	1000 VA, 120 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	2 HP, 24 FLA à 120 V CA, 60 Hz

Spécifications électriques

Option de câblage	Bornes
Plages de tensions d'entrée	120 V CA, 60 Hz
Nombre de circuits	2
Type de commutateur	Bipolaire unidirectionnel
Consommation électrique maximale (W)	3 W
Hz	60

Emballage

Poids de livraison (lb)	2.744
Dimensions du carton unitaire	8.25 x 3.5 x 5.5 in

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
------------------------	--------------------------------------

Normes et certifications

Certification UL	cULus
Certification CSA	cCSAus
Autres certifications et Compatibilités	LED; Green Energy
Numéro de fichier UL	UL917
Proposition 65 de Californie	Plomb
Certification RoHS	N/A

ACCESSOIRES



156T1978AMX
1 set de déclencheurs ON/OFF
(Activer/Désactiver) pour T100, T7000
et WH40



156T1978A
Déclencheurs supplémentaire/de
remplacement 1 ACTIVÉ et
2 DÉSACTIVÉ



156T1978AD12
12 ensembles de déclencheurs
156T1978A pour T100, T7000 et
WH40



22T338GR
Support de montage pour mécanismes
de minuterie normalisés Intermatic



124T1952
Isolant pour interrupteur de minuterie
bipolaire (T103, T104, T105, T173,
T174, T175, T176, T185, WH40)



WG1570-10D
Moteur 125 V CA, 60Hz pour T101,
T103, T105



WG1570-10DMX
Moteur 125 V CA, 60 Hz pour T101,
T103, T105



156T1957A
Vis de commande (3 par paquet)