

Occupancy Sensor - Sensor de ocupación PIR para montaje en el techo, voltaje de línea, uso comercial, blanco

Item IOS-CMP-U



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los sensores de ocupación de infrarrojo pasivo (PIR) de voltaje de línea IOS-CMP-U de 360° controlan los sistemas de iluminación según los niveles de ocupación y de luz ambiente. Cuando se detecta movimiento, el sensor enciende las luces. Si no se detecta movimiento durante un tiempo especificado por el usuario, las luces se apagan. El sensor de ocupación proporciona un patrón de cobertura de 360°, hasta 1200 pies cuadrados.

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología PIR para detección de presencia
- Cobertura: 1200 pies cuadrados instalado en techo de 8 a 11 pies
- Tecnología de cruce por cero para larga duración y rendimiento
- Anulación de luz ambiental ajustable en el sensor
- Requiere conexión neutra
- Compatible con incandescente/fluorescente/CFL/LED

APLICACIONES

- Control de detección interior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	IOS-CMP-U
Descripción	Sensor de ocupación PIR para montaje en el techo, voltaje de línea, uso comercial, blanco
Código UPC	078275139916
Marca	Intermatic
Período de garantía	Limitada de 2 años
País de origen (Intermatic)	CHINA
Especificaciones de control	
Tipo de interruptor de sensor	Ocupación
Tecnología del sensor	PIR; Cruce por cero
Tiempo de retardo ajustable mín.	15 seg
Tiempo de retardo ajustable máx.	30 min
Nivel de luz ajustable mín.	10 fc
Nivel de luz ajustable máx.	150 fc
Área de cobertura PIR (pies cuadrados)	1200
	Incandescente; Fluorescente; CFL; LED
Especificaciones mecánicas	
Patrón de cobertura PIR (grados)	360
Altura de montaje máxima (pies)	8-11 ft
Tipo de montaje	Techo
Dimensiones	
Altura del producto (pulg.)	1.375
Altura del producto (mm)	35

Diámetro del producto (pulg.)	4.563
Diámetro del producto (mm)	116

Especificaciones de materiales	
Color	Blanco
ArtículoIncluyePlacaMural	Sí

Capacidades de carga	
Rangos de tungsteno	800 W, 120/125 V CA
Rangos de capacidad de carga resistiva	10 A, 120/125 V CA
Rangos de capacidad de carga del motor	1/4 HP, 120 V CA
Rangos de capacidad de carga de balasto electrónico	800 VA,120/125 V CA; 1600 VA, 277 V CA

Especificaciones eléctricas	
Rangos de voltajes de entrada	120/277 V CA, 60 Hz
Tipo de alimentación	Voltaje de línea
Se requiere conexión neutra	Sí
Vatios	800
Hz	60
Amperaje	20 A

Empaque	
Peso de envío (lb)	0.399
Peso de envío (kg)	0.181
Dimensiones de la caja de cartón	2 x 5 x 5 in

Especificaciones ambientales	
Température (service)	32 - 131°F / 0 - 55°C

Normas y certificaciones	
Certificación UL	cULus
Otras certificaciones y Compatibilidades	Título 20; Green Energy
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	N/A