

In-Wall Timer - Minuterie Wi-Fi programmable intelligente 7 jours ASCEND®, 120 V CA, 15 A, amande claire

Item STW700LA



DESCRIPTION DU PRODUIT

Minuterie nouvelle génération dotée d'une conception moderne et épurée ainsi que d'une programmation intuitive. Compatible avec Alexa d'Amazon et l'assistant Google; aucune centrale requise. Neutre requis. Programmez facilement les lampes et les charges connectées pour qu'elles s'allument/s'éteignent à des heures précises ou en fonction du lever/coucher du soleil. *REMARQUE : Ne pas utiliser avec des lampes solaires, des saunas ou des charges qui pourraient causer des blessures en cas de mauvais réglage. Plaque murale non incluse.

FONCTIONS

- ▶ Commutateur unipolaire ou à 3 circuits
- ▶ Possibilité d'envoyer les programmes enregistrés par message/courriel
- ▶ Minuterie 7 jours dotée de passage automatique à l'heure d'été et la fonction ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) de l'horloge astronomique au lever et au coucher du soleil
- ▶ Conception moderne et épurée
- ▶ Accès distant depuis n'importe où, pas de concentrateur nécessaire
- ▶ WiFi non obligatoire pour l'installation initiale et la programmation
- ▶ Programme et réglage complet à la minuterie ou à l'aide de l'application Ascend
- ▶ Heures d'aube et de crépuscule de MARCHE/ARRÊT astronomique automatique pour un programme d'éclairage le plus précis possible
- ▶ Réglage automatique de l'heure d'été (DST)
- ▶ Trois modèles de programmations prédéfinies pour plus de commodité

APPLICATIONS

- ▶ Commande d'éclairage intérieur
- ▶ Ventilation et circulation d'air
- ▶ Commande d'éclairage extérieur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités

Numéro de modèle	STW700LA
Description	Minuterie Wi-Fi programmable intelligente 7 jours ASCEND®, 120 V CA, 15 A, amande claire
Code UPC	078275150591
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	THAILAND
Période de garantie	Limitée à 3 ans

Paramètres de contrôle

Durées minimales d'activation/de désactivation	1 min
Nombre maximal d'activations/de désactivations	42
Mode de fonctionnement	24 heures; 7 jours
Caractéristiques de fonctionnement	Astronomique; DST
Type de mécanisme	Numérique/électrique
Type de sauvegarde	batterie
Type d'entretien de batterie	non remplaçable
	CFL; Fluorescente; À incandescence; DEL
Chemical Composition of the Battery Cell	Lithium-Manganèse-Dioxyde

Spécifications mécaniques

Configurations de paroi	Boîtier simple
-------------------------	----------------

Dimensions (H x l x P)

Dimensions du Produit	2.75 x 1.75 x 1.334 in
-----------------------	------------------------

Spécifications des matériaux

Couleur	Amande claire
ArticleDontParoi	Non
Finition	Brillant

Mode de communication

Dispose de Wi-Fi	Oui
------------------	-----

Valeurs nominales de charge

Usage général	15 A
DEL de ballast électronique	5 A, 600 W
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	1 HP, 120 V CA, 50/60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge inductive	15 A, 120 V CA, 50/60 Hz
Valeurs nominales de charge de la lampe à incandescence (plusieurs boîtiers)	8 A, 120 V CA, 50 Hz; 8 A, 120 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge de plusieurs boîtiers de lampe à incandescence	8 A, 120 V CA, 50/60 Hz
Tungstène	8 A

Spécifications électriques

Plages de tensions d'entrée	120 V CA, 50/60 Hz
Configurations de câblage	3 voies; Simple
Connexion neutre requise	Oui
Watts	600
Hz	50/60
Intensité de courant	15 A

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	-4 - 122 °F / -20 - 50 °C
------------------------	---------------------------

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.45
Dimensions du carton unitaire	4.88 x 3 x 2.5 in

Normes et certifications

Certification UL	cULus
Autres certifications et Compatibilités	Title 20; Wi-Fi; Green Energy +
Proposition 65 de Californie	DEHP
Certification RoHS	Y