

In-Wall Timer - Temporizador programable estándar de 7 días, 125 V CA, 15 A, almendra claro

Item EI500LAC



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este temporizador para instalación en circuitos de 15 A ofrece programación de 24 horas o 7 días para luces, ventiladores, bombas y otras cargas de trabajo medio. *NOTA: No debe utilizarse con lámparas de sol, saunas o cargas que puedan causar lesiones personales si se programan incorrectamente. Placa de pared no incluida.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Programas ajustables de 7 días con 14 eventos de encendido/apagado
- ▶ El modo aleatorio cambia el programa de encendido/apagado para dar la impresión de "lugar habitado"
- ▶ Circuito unipolar
- ▶ Compatible con incandescente/fluorescente/CFL/LED
- ▶ Respaldo de batería integrado recargable y no reparable
- ▶ Requiere conexión neutra
- ▶ Pantalla LCD retroiluminada
- ▶ No incluye la cubierta de placa decorativa

APLICACIONES

- ▶ Control de iluminación interior
- ▶ Movimiento de aire y ventilación
- ▶ Control de iluminación exterior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	EI500LAC
Descripción	Temporizador programable estándar de 7 días, 125 V CA, 15 A, almendra claro
Código UPC	078275105225
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de control	
Tiempos mínimos de encendido/apagado	1 min
Máximo de operaciones de encendido/apagado	14
Valores de tiempo preestablecidos	Flexible
Modo de operación	24 horas
Tipo de mecanismo	Digital/eléctrico
Tipo de respaldo	batería
Tipo de servicio de batería	no reemplazable
	Incandescente; Fluorescente; CFL; LED
Chemical Composition of the Battery Cell	NiMH
Number of Batteries Included	1
Battery Weight (grams)	3.5
Number of Lithium-ion Cells in Battery	N/A
Number of Lithium Metal Cells in Battery	N/A
Watt Hours Per Battery	0.096
Lithium Content (grams) in Battery	N/A

Especificaciones mecánicas

Configuraciones de placa mural	Soporte único para montaje
--------------------------------	----------------------------

Dimensiones

Dimensiones del Producto	4.125 x 1.75 x 1.438 in
--------------------------	-------------------------

Especificaciones de materiales

Color	Almendra claro
ArtículoIncluyePlacaMural	No
Finalizar	Brillo

Capacidades de carga

Propósito general	15 A, 1875 W
Calefactor resistivo	15 A, 1875 W
Tungsten (Incandescent) Range(s)	1000 W
Fluorescente de balasto	8 A, 1000 VA
Balasto electrónico LED	4 A, 500 VA
Rangos de capacidad de carga del motor	1/4 HP, 125 V CA, 60 Hz
Rangos de capacidad de carga inductiva	1000 VA, 125 V CA, 60 Hz

Especificaciones eléctricas

Rangos de voltajes de entrada	125 V CA, 60 Hz
Configuraciones de cableado	Único
Se requiere conexión neutra	Sí
Vatios	1875
Hz	60
Amperaje	15 A

Especificaciones ambientales

Température (service)	32 - 104 °F / 0 - 40 °C
-----------------------	-------------------------

Empaque

Peso de envío (lb)	0.351
Dimensiones del cartón de la unidad	4.88 x 3 x 2.13 in

Normas y certificaciones

Certificación UL	cULus
Otras certificaciones y Compatibilidades	Green Energy
Propuesta 65 de California	DEHP
Certificado RoHS	N/A