

**In-Wall Timer** - Minuterie à compte à rebours à ressort, style décorateur, 125-277 V CA, 50/60 Hz, interrupteur unipolaire unidirectionnel, 60 minutes max., sans option de mise en attente, ivoire

Item FD60MC



DESCRIPTION DU PRODUIT

Les minuteries décoratives de compte à rebours de la série FD sont conçues pour remplacer tout commutateur mural standard ou décoratif, à boîtier unique ou multiple. Ces minuteries mécaniques fonctionnent sans aucune alimentation électrique. Elles règlent automatiquement le temps d'activation des ventilateurs, des éclairages, des moteurs, des chauffages et d'autres charges énergivores. \*REMARQUE : Ne pas utiliser avec des lampes solaires, des saunas ou des charges qui pourraient causer des blessures en cas de mauvais réglage. Plaque murale non incluse.

FONCTIONS

- ▶ Minuterie de 60 minutes
- ▶ Unipolaire unidirectionnel
- ▶ Fonctionne sans aucune alimentation électrique
- ▶ Remplace tout commutateur mural standard ou décoratif à boîtier unique ou multiple
- ▶ Règle automatiquement le temps d'activation des charges énergivores
- ▶ Installation simple et rapide
- ▶ Branchement rapide aux bornes avant grâce à des bornes à têtes basculantes
- ▶ Coupe le circuit à la fin du cycle de minuteur
- ▶ Compatible incandescent et fluorescent/CFL/DEL
- ▶ Aucun branchement neutre n'est requis

APPLICATIONS

- ▶ Commande d'éclairage intérieur
- ▶ Commande d'éclairage extérieur
- ▶ Commande de moteur
- ▶ Ventilation et circulation d'air

DONNÉES TECHNIQUES

| Généralités                 |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de modèle            | FD60MC                                                                                                                                                                             |
| Description                 | Minuterie à compte à rebours à ressort, style décorateur, 125-277 V CA, 50/60 Hz, interrupteur unipolaire unidirectionnel, 60 minutes max., sans option de mise en attente, ivoire |
| Code UPC                    | 078275005051                                                                                                                                                                       |
| Marque                      | Intermatic                                                                                                                                                                         |
| Pays d'origine (Intermatic) | TUNISIA                                                                                                                                                                            |
| Période de garantie         | Limitée à 1 an                                                                                                                                                                     |
| Paramètres de contrôle      |                                                                                                                                                                                    |
| Mode de fonctionnement      | Compte à rebours                                                                                                                                                                   |
| Compte à rebours            | 60 min                                                                                                                                                                             |
| Mode "maintien" inclus      | Non                                                                                                                                                                                |
| Type de mécanisme           | Analogique/mécanique                                                                                                                                                               |
|                             | À incandescence; Fluorescente; CFL; DEL                                                                                                                                            |
| Spécifications mécaniques   |                                                                                                                                                                                    |
| Configurations de paroi     | Boîtier simple; Plusieurs boîtiers                                                                                                                                                 |
| Dimensions (H x l x P)      |                                                                                                                                                                                    |

## Dimensions du Produit

4.125 x 1.75 x 1.25 in

**Spécifications des matériaux**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Couleur          | Ivoire |
| ArticleDontParoi | Non    |

**Valeurs nominales de charge**

|                                                  |                                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Charge résistive d'appareil de chauffage         | 20 A, 2500 W, 125 V CA; 10 A, 2500 W, 250 V CA; 10 A, 2770 W, 277 V CA |
| Tungsten (Incandescent) Range(s)                 | 7 A, 125 V CA, 50/60 Hz, 875 W                                         |
| Plages des valeurs assignées de charge du moteur | 1 HP, 125 V CA; 2 HP, 250 V CA                                         |

**Spécifications électriques**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Plages de tensions d'entrée | 125-277 V CA, 50/60 Hz     |
| Configurations de câblage   | Simple                     |
| Type de commutateur         | Unipolaire unidirectionnel |
| Connexion neutre requise    | Non                        |
| Hz                          | 50/60                      |

**Spécifications environnementales**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Temperatura (servicio) | 40 - 120 °F / 4 - 49 °C |
|------------------------|-------------------------|

**Emballage**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Poids de livraison (lb)       | 0.301          |
| Dimensions du carton unitaire | 7 x 4 x 2.5 in |

**Normes et certifications**

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Certification UL                        | RU           |
| Certification CSA                       | cCSAus       |
| Autres certifications et Compatibilités | Green Energy |
| Proposition 65 de Californie            | DEHP         |
| Certification RoHS                      | N/A          |

## ACCESSOIRES



FD60MP  
Plaque pour 60 min sans option de mise en attente, ivoire (FD460M, FD60MC)



146--00045  
Interrupteur mural à bouton, série FD, ivoire



146--00046  
Interrupteur mural à bouton, série FD, blanc



146--00047  
Interrupteur mural à bouton, série FD, amande



146MT416A  
Interrupteur mural à bouton, série FD, noir