

**In-Wall Timer** - Temporizador de cuenta regresiva con resorte, estilo decorador, 125-277 V CA, 50/60 Hz, SPST, 15 minutos máximo, con espera, blanco

Item FD15MHW



**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Los temporizadores de cuenta regresiva decorativos serie FD están diseñados para reemplazar cualquier interruptor de pared estándar o decorativo, con uno o varios soportes para montaje. Estos temporizadores mecánicos no funcionan con electricidad. Limitan automáticamente los tiempos de encendido para ventiladores, iluminación, motores, calentadores y otras cargas que consumen energía. \*NOTA: No debe utilizarse con lámparas de sol, saunas o cargas que puedan causar lesiones personales si se programan incorrectamente. Placa de pared no incluida.

**CARACTERÍSTICAS**

- ▶ Temporizador de 15 minutos con espera
- ▶ SPST (unipolar y unidireccional)
- ▶ Interrumpe el circuito al final del ciclo de programación
- ▶ No necesita electricidad para funcionar
- ▶ Reemplaza cualquier interruptor de pared estándar o decorativo, con uno o varios soportes para montaje
- ▶ Limita automáticamente los tiempos de encendido para cargas que consumen energía
- ▶ Instalación fácil y rápida
- ▶ Conexión terminal delantera que ahorra tiempo, con terminales tipo balancín
- ▶ Compatible con incandescente/fluorescente/CFL/LED
- ▶ No se requiere conexión neutra

**APLICACIONES**

- ▶ Control de iluminación interior
- ▶ Control de iluminación exterior
- ▶ Control de motores
- ▶ Movimiento de aire y ventilación

**DATOS TÉCNICOS**

| General                        |                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de modelo               | FD15MHW                                                                                                                             |
| Descripción                    | Temporizador de cuenta regresiva con resorte, estilo decorador, 125-277 V CA, 50/60 Hz, SPST, 15 minutos máximo, con espera, blanco |
| Código UPC                     | 078275185555                                                                                                                        |
| Marca                          | Intermatic                                                                                                                          |
| País de origen (Intermatic)    | TUNISIA                                                                                                                             |
| Período de garantía            | Limitada de 1 año                                                                                                                   |
| Especificaciones de control    |                                                                                                                                     |
| Modo de operación              | Cuenta regresiva                                                                                                                    |
| Tiempo de cuenta regresiva     | 15 min                                                                                                                              |
| Modo de espera incluido        | Sí                                                                                                                                  |
| Tipo de mecanismo              | Analógico/mecánico                                                                                                                  |
|                                | Incandescente; Fluorescente; CFL; LED                                                                                               |
| Especificaciones mecánicas     |                                                                                                                                     |
| Configuraciones de placa mural | Soporte único para montaje; Soporte múltiple para montaje                                                                           |
| Dimensiones                    |                                                                                                                                     |

Dimensiones del Producto4.125 x 1.75 x 1.25 in

Especificaciones de materiales

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Color                     | Blanco |
| ArtículoIncluyePlacaMural | No     |

Capacidades de carga

|                                        |                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Calefactor resistivo                   | 20 A, 2500 W, 125 V CA; 10 A, 2500 W, 250 V CA; 10 A, 2770 W, 277 V CA |
| Tungsten (Incandescent) Range(s)       | 7 A, 125 V CA, 50/60 Hz, 875 W                                         |
| Rangos de capacidad de carga del motor | 1 HP, 125 V CA; 2 HP, 250 V CA                                         |

Especificaciones eléctricas

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Rangos de voltajes de entrada | 125-277 V CA, 50/60 Hz |
| Configuraciones de cableado   | Único                  |
| Tipo de interruptor           | SPST                   |
| Se requiere conexión neutra   | No                     |
| Hz                            | 50/60                  |

Especificaciones ambientales

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Température (service) | 32 - 104 °F / 0 - 40 °C |
|-----------------------|-------------------------|

Empaque

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Peso de envío (lb)                  | 0.299                 |
| Dimensiones del cartón de la unidad | 4.63 x 2.13 x 2.88 in |

Normas y certificaciones

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Certificación UL                         | RU           |
| Certificación CSA                        | cCSAus       |
| Otras certificaciones y Compatibilidades | Green Energy |
| Propuesta 65 de California               | DEHP         |
| Certificado RoHS                         | N/A          |

ACCESORIOS



148FD5054  
Placa de temporizador de 15 min. con ESPERA, blanca (FD15MHW)



146--00045  
Perilla para la serie FD: marfil



146--00046  
Perilla para la serie FD: blanca



146--00047  
Perilla para la serie FD: almendra



146MT416A  
Perilla para la serie FD: negra