

In-Wall Timer - Minuterie à compte à rebours électronique, 120 V CA, 60 Hz, comptes à rebours préréglés de 5, 10, 15 ou 30 minutes, avec option de mise en attente, blanche

Item EI200W



DESCRIPTION DU PRODUIT

Cette minuterie ne requiert aucune programmation; le compte à rebours préréglé s'active en pressant un seul bouton. Le fonctionnement silencieux rend cette minuterie adaptée pour les applications où le bruit des minuteriers de compte à rebours mécaniques pose problème. *REMARQUE : Ne pas utiliser avec des lampes solaires, des saunas ou des charges qui pourraient causer des blessures en cas de mauvais réglage.

FONCTIONS

- ▶ Aucune programmation requise.
- ▶ Fournit un fonctionnement silencieux pour un intervalle de temps de cinq minutes à 30 minutes.
- ▶ Sélection des heures avec un seul bouton, certains modèles étant équipés du mode en ATTENTE, pour la continuité de la MARCHE.
- ▶ Remplace les commutateurs unipolaires dans de nombreuses applications.
- ▶ Compatible incandescent et fluorescent/CFL/DEL.
- ▶ Adapté aux plaques murales décoratives (non incluses).
- ▶ Requiert un branchement neutre.

APPLICATIONS

- ▶ Commande d'éclairage intérieur
- ▶ Ventilation et circulation d'air

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités

Numéro de modèle	EI200W
Description	Minuterie à compte à rebours électronique, 120 V CA, 60 Hz, comptes à rebours préréglés de 5, 10, 15 ou 30 minutes, avec option de mise en attente, blanche
Code UPC	078275095199
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	CHINA
Période de garantie	Limitée à 1 an

Paramètres de contrôle

Préréglages de l'heure	5 min; 10 min; 15 min; 30 min
Mode de fonctionnement	Compte à rebours
Compte à rebours	30 min
Mode "maintien" inclus	Oui
Type de mécanisme	Numérique/électrique
	À incandescence; Fluorescente; CFL; DEL
Sur les événements	1
Total des événements	1

Spécifications mécaniques

Configurations de paroi	Boîtier simple
-------------------------	----------------

Dimensions (H x l x P)

Dimensions du Produit

4.125 x 1.688 x 1.438 in

Spécifications des matériaux

Couleur	Blanc
---------	-------

Valeurs nominales de charge

Charge résistive d'appareil de chauffage	15 A, 1800 W
Tungsten (Incandescent) Range(s)	1000 W
DEL de ballast électronique	4 A, 500 VA
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	0,25 HP
Gammes de ballasts fluorescents	8 A, 1000 VA

Spécifications électriques

Plages de tensions d'entrée	120 V CA, 60 Hz
Configurations de câblage	Simple
Type de commutateur	SPST-NO
Connexion neutre requise	Oui
Hz	60
Intensité de courant	15 A

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	32 - 104 °F / 0 - 40 °C
------------------------	-------------------------

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.349
Dimensions du carton unitaire	4.88 x 3 x 2.13 in

Normes et certifications

Certification UL	cULus
Autres certifications et Compatibilités	Green Energy
Proposition 65 de Californie	DEHP
Certification RoHS	Y