

## In-Wall Timer - Temporizador inteligente Wi-Fi programable de 7 días ASCEND®, 120 V CA, 15 A, blanco

Item STW700W



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Temporizadores de última generación con diseño moderno y elegante y programación intuitiva. Funciona con Amazon Alexa y Google Assistant; no necesita concentrador. Requiere un neutro. Programe fácilmente las luces y las cargas conectadas para el encendido/apagado en momentos específicos o según el amanecer/atardecer. \*NOTA: No debe utilizarse con lámparas de sol, saunas o cargas que puedan causar lesiones personales si se programan incorrectamente.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Interruptores unipolares o de 3 vías
- ▶ Posibilidad de enviar programas guardados por mensaje de texto/correo electrónico
- ▶ Temporizador de 7 días con horario de verano automático y conmutador astronómico ENCENDIDO/APAGADO para el anochecer o el amanecer
- ▶ Diseño moderno y elegante
- ▶ Acceso remoto desde cualquier lugar, no se necesita un concentrador
- ▶ No se necesita Wi-Fi para la configuración inicial ni la programación
- ▶ Configuración y programación en el temporizador o a través de la aplicación Ascend
- ▶ Horarios astronómicos de encendido y apagado automático al anochecer o al amanecer para proporcionar el programa de iluminación más preciso posible
- ▶ Ajuste automático del horario de verano (DST)
- ▶ Tres plantillas de programas preestablecidos para mayor comodidad

### APLICACIONES

- ▶ Control de iluminación interior
- ▶ Movimiento de aire y ventilación
- ▶ Control de iluminación exterior

### DATOS TÉCNICOS

| General                     |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de modelo            | STW700W                                                                              |
| Descripción                 | Temporizador inteligente Wi-Fi programable de 7 días ASCEND®, 120 V CA, 15 A, blanco |
| Código UPC                  | 078275149090                                                                         |
| Marca                       | Intermatic                                                                           |
| País de origen (Intermatic) | THAILAND                                                                             |
| Período de garantía         | Limitada de 3 años                                                                   |

| Especificaciones de control              |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tiempos mínimos de encendido/apagado     | 1 min                                 |
| Modo de operación                        | 24 horas; 7 días                      |
| Características de operación             | Astronómico; DST                      |
| Tipo de mecanismo                        | Digital/eléctrico                     |
| Tipo de respaldo                         | batería                               |
| Tipo de servicio de batería              | no reemplazable                       |
|                                          | CFL; Fluorescente; Incandescente; LED |
| Chemical Composition of the Battery Cell | Dióxido de manganeso litio            |
| Number of Batteries Included             | 1                                     |
| Battery Weight (grams)                   | 3.2                                   |
| Number of Lithium-ion Cells in Battery   | 1                                     |

|                                          |                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Number of Lithium Metal Cells in Battery | 1                                                                                 |
| Watt Hours Per Battery                   | 0.66                                                                              |
| Lithium Content (grams) in Battery       | 0.109                                                                             |
| En eventos                               | 42 individual days (not groups of days), 3 on 3 off per day if you group all days |
| Eventos desactivados                     | 42 individual days (not groups of days), 3 on 3 off per day if you group all days |
| Eventos totales                          | 42 individual days (not groups of days), 3 on 3 off per day if you group all days |

#### Especificaciones mecánicas

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Configuraciones de placa mural | Soporte único para montaje |
|--------------------------------|----------------------------|

#### Dimensiones

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Dimensiones del Producto | 2.75 x 1.75 x 1.334 in |
|--------------------------|------------------------|

#### Especificaciones de materiales

|       |        |
|-------|--------|
| Color | Blanco |
|-------|--------|

#### Método de comunicación

|            |    |
|------------|----|
| Tiene wifi | Sí |
|------------|----|

#### Capacidades de carga

|                                                                    |                                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Propósito general                                                  | 15 A                                       |
| Balasto electrónico LED                                            | 5 A, 600 W                                 |
| Capacidades de carga incandescente (soporte múltiple para montaje) | 8 A, 120 V CA, 50 Hz; 8 A, 120 V CA, 60 Hz |
| Rangos de capacidad de carga del motor                             | 1 HP, 120 V CA, 50/60 Hz                   |
| Rangos de capacidad de carga inductiva                             | 15 A, 120 V CA, 50/60 Hz                   |
| Rangos de capacidad de carga incandescente de soportes múltiples   | 8 A, 120 V CA, 50/60 Hz                    |
| Tungsteno                                                          | 8 A                                        |

#### Especificaciones eléctricas

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Rangos de voltajes de entrada | 120 V CA, 50/60 Hz |
| Configuraciones de cableado   | 3 vías; Único      |
| Se requiere conexión neutra   | Sí                 |
| Hz                            | 50/60              |
| Amperaje                      | 30 A               |

#### Especificaciones ambientales

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Température (service) | -4 - 122 °F / -20 - 50 °C |
| Entornos de uso       | Interior                  |

#### Empaque

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Peso de envío (lb)                  | 0.45              |
| Dimensiones del cartón de la unidad | 4.88 x 3 x 2.5 in |

#### Normas y certificaciones

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Certificación UL                         | cULus                            |
| Otras certificaciones y Compatibilidades | Título 20; Wi-Fi; Green Energy + |
| Propuesta 65 de California               | DEHP                             |



|                  |   |
|------------------|---|
| Certificado RoHS | Y |
|------------------|---|