

Plug-In Timer - Temporizador enchufable digital de 7 días en interior

Item DT620MX



NOM

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este temporizador enchufable con funciones completas proporciona programación de 7 días con reloj astronómico y ajuste de horario de verano (DST) en un conveniente sistema enchufable para una automatización rápida y simple.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ 28 eventos programables de encendido/apagado
- ▶ Opciones de programación completa para 7 días, que incluyen reloj astronómico, ajuste automático de DST (horario de verano) y modo aleatorio
- ▶ Dos receptáculos con conexión a tierra y un enchufe con conexión a tierra
- ▶ Respaldo de batería LR44 (incluida)
- ▶ Se enchufa directamente al tomacorriente

APLICACIONES

- ▶ Movimiento de aire y ventilación
- ▶ Control de iluminación interior
- ▶ Control de iluminación exterior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	DT620MX
Descripción	Temporizador enchufable digital de 7 días en interior
Código UPC	078275125322
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
TARIC HS Code	9107.00.00
Especificaciones de control	
Características de operación	Astronómico
Modo de operación	7 días
Tipo de respaldo	batería
Tipo de batería	LR44
Tipo de servicio de batería	Reemplazable
Tipo de mecanismo	Digital/eléctrico
	CFL; LED
Chemical Composition of the Battery Cell	Alcalino
En eventos	28
Eventos desactivados	28
Eventos totales	28
Especificaciones mecánicas	
Número de enchufes	2
Configuraciones de enchufe	5-15
Dimensiones	
Dimensiones del Producto	3.2 x 3.33333333333333 x 2.25 in

Especificaciones de materiales	
Color	Blanco
Capacidades de carga	
Calefactor resistivo	15 A, 120 V CA
Capacidades de carga incandescente	1000 W, 120 V CA, 60 Hz
Inductivo	12 A, 120 V CA
Tungsteno incandescente	1000 W, 120 V CA
	12 A, 120 V CA
Rangos de capacidad de carga del motor	1/2 HP, 120 V CA
Especificaciones eléctricas	
Rangos de voltajes de entrada	120 V CA, 60 Hz
Hz	60
Empaque	
Peso de envío (lb)	0.507
Dimensiones del cartón de la unidad	3.375 x 3.375 x 3.062 in
Especificaciones ambientales	
Entornos de uso	Interior
Normas y certificaciones	
Otras certificaciones y Compatibilidades	NOM
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	N/A