

## Electronic Timer Control - Control electrónico de tiempo con Wi-Fi de 24 horas y siete días, tres circuitos, caja plástica tipo 3R

Item PE723P



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este control de uso general de 24 horas y siete días puede conmutar cargas automáticamente según un programa diario predefinido. Simplemente conéctelo a varios equipos de piscina de cableado fijo aguas abajo y encienda y apague estas cargas mediante programas o manualmente a través de la aplicación móvil Intermatic Connect o comando de voz.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Nota técnica: La función astronómica está integrada en el temporizador.
- ▶ Programe el funcionamiento automático de encendido/apagado del equipo de piscina conectado y realice cambios en cualquier lugar que se ajusten a sus necesidades de programación.
- ▶ Controla las bombas de piscina, las luces de piscina y spa, la iluminación de paisaje, la desinfección de la piscina y otro equipo auxiliar
- ▶ hasta 96 eventos de encendido/apagado al día.
- ▶ Renovación simple: las ubicaciones y los tamaños de los orificios se diseñan de manera consistente con las cajas de interruptores de tiempo heredadas de Intermatic.
- ▶ Acceso remoto: una vez que la serie PE700 se conecta a una red Wi-Fi, puede acceder a ella a través de la aplicación Intermatic Connect desde cualquier lugar.
- ▶ Entradas de anulación: extienda o anule de forma remota los programas activos en cualquier momento con un interruptor, fotocontrol o sensor de presencia, o a través de la aplicación Intermatic Connect.
- ▶ Voltaje automático: selección automática del voltaje de entrada de 120 a 277 V CA, 50/60 Hz.
- ▶ Salidas de relé configurables para múltiples opciones de conmutación (SPDT o DPDT).
- ▶ Modo de servicio: con función opcional de detención temporizada o ejecución temporizada. Bloquea el control remoto de cargas conectadas por usuarios externos.
- ▶ Indicadores de estado LED: ofrecen indicación visual del estado actual de los dispositivos y del estado de conexión. La mémoire EEPROM non volatile protège la programmation indéfiniment.

### APLICACIONES

- ▶ Control de motores
- ▶ Control de bomba
- ▶ Control de luces de piscina

### DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	PE723P
Descripción	Control electrónico de tiempo con Wi-Fi de 24 horas y siete días, tres circuitos, caja plástica tipo 3R
Código UPC	078275154032
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	THAILAND
Período de garantía	Limitada de 3 años
Especificaciones de control	
Tiempos mínimos de encendido/apagado	1 min
Tiempos máximos de encendido/apagado	indefinido
Características de operación	Astronómico
Modo de operación	24 horas; 7 días

Ajuste al horario de verano	Automático
Tipo de respaldo	batería
Tiempo de protección de respaldo	10 años
Tipo de servicio de batería	no reemplazable
Chemical Composition of the Battery Cell	Dióxido de manganeso litio
En eventos	96
Eventos desactivados	96
Eventos totales	96

### Especificaciones mecánicas

Tipo de caja	Caja plástica tipo 3R para exteriores
--------------	---------------------------------------

### Dimensiones

Dimensiones del Producto	7.5 x 8.87 x 3 in
Tamaño mín. de cable	N.º 14 AWG
Tamaño máx. de cable	N.º 8 AWG
Dimensiones de troquel inferior	(2) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de troquel trasero	(1) combination 1/2" - 3/4"
Dimensiones de troquel izquierdo	(1) combination 1/2" - 3/4"
Dimensiones de troquel derecho	(1) combination 1/2" - 3/4"

### Especificaciones de materiales

Color	Crema
Finalizar	Satín

### Método de comunicación

Tiene wifi	Sí
------------	----

### Capacidades de carga

Balasto electrónico LED	16 A
Rangos de propósito general (NC)	10 A
Rangos de propósito general (NO)	30 A
Rangos NO de capacidad de carga de balasto electrónico	16 A por circuito
Rangos de capacidad de carga del motor	1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC, FLA 16 A and LRA of 96 A @ 120 VAC (NO), FLA 15 A and LRA of 90 A @ 240 VAC (NO)
Rangos NO de capacidad de carga del motor	1 HP, 120 V CA; 2 HP, 240 V CA

### Especificaciones eléctricas

Tipo de selección de voltaje	Autovoltaje
Opción de cableado	Terminales
Rangos de voltajes de entrada	120-277 V CA, 50/60 Hz
Número de circuitos	2
Tipo de interruptor	3xSPST
Consumo máximo de alimentación (W)	7 W
Hz	50/60
Amperaje	30 A

### Empaque

Peso de envío (lb)	2.39
Peso del producto (kg)	1.084
Dimensiones del cartón de la unidad	4.375 x 9.5 x 10 in
Peso del producto (lb)	2.39

**Especificaciones ambientales**

Temperature (service)	-40 °F to 158 °F / (-40 °C to 70 °C)
-----------------------	--------------------------------------

**Normas y certificaciones**

Certificación UL	cULus
Otras certificaciones y Compatibilidades	FCC; LED; Green Energy +
Propuesta 65 de California	DEHP; Plomo
Certificado RoHS	Y

---

## ACCESORIOS



PE700-FP

Temporizador de piscina Smart Wi-Fi programable Accesorio de protección contra congelación para usar con PE723P y PE733P de Intermatic