

Mechanical Time Switch - Temporizador mecánico de 24 horas, 120 V CA, 60 Hz, SPST, con caja plástica con puerta transparente para interiores/exteriores, intervalo de 1 hora

Item T101PCD82



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El interruptor temporizador mecánico serie T100 ha demostrado que puede pasar la prueba del tiempo. Estos confiables interruptores temporizadores pueden manejar cargas eléctricas de hasta 40 A por polo y admiten hasta 12 operaciones de encendido/apagado al día. Un interruptor de anulación manual ofrece mayor comodidad.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Control directo de 24 horas para la mayoría de las cargas
- ▶ Hasta 12 operaciones de encendido/apagado cada día, con tiempo mínimo de encendido/apagado de una hora
- ▶ Anulación manual
- ▶ Incluye un disparador de encendido y uno de apagado

APLICACIONES

- ▶ Temporización/programación de encendido/apagado
- ▶ Control de iluminación interior
- ▶ Control de iluminación exterior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	T101PCD82
Descripción	Temporizador mecánico de 24 horas, 120 V CA, 60 Hz, SPST, con caja plástica con puerta transparente para interiores/exteriores, intervalo de 1 hora
Código UPC	078275047839
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de control	
Tiempos mínimos de encendido/apagado	1 horas
Disco para saltar días	no incluido
Modo de operación	24 horas
	Sí
	LED; HID
En eventos	12
Eventos desactivados	12
Eventos totales	24
Especificaciones mecánicas	
Tipo de caja	Plástica tipo 3R transparente para interior/exterior
Número de disparadores incluidos	1 ENCENDIDO/1 APAGADO
Dimensiones	
Dimensiones del Producto	10 x 6.5 x 4 in
Tamaño mín. de cable	N.º 14 AWG
Tamaño máx. de cable	N.º 8 AWG

Dimensiones de troquel inferior	(2) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de troquel trasero	(1) combination 1/2" - 3/4"

Especificaciones de materiales

Color	Gris
-------	------

Capacidades de carga

Rangos de tungsteno	40 A, 120 V CA, 60 Hz
Inductivo	40 A, 120 V CA, 60 Hz
Rangos NO de capacidad de carga de balasto electrónico	16 A, 120 V CA
Rangos de capacidad de carga resistiva	40 A, 120 V CA, 60 Hz
Rangos de capacidad de carga inductiva	40 A, 120 V CA, 60 Hz
Rangos de capacidades de carga de servicio piloto	1000 VA, 120 V CA, 60 Hz
Rangos de capacidad de carga del motor	2 HP, 24 FLA a 120 V CA, 60 Hz

Especificaciones eléctricas

Opción de cableado	Terminales
Rangos de voltajes de entrada	120 V CA, 60 Hz
Número de circuitos	1
Tipo de interruptor	SPST
Consumo máximo de alimentación (W)	3 W

Empaque

Peso de envío (lb)	2.195
Dimensiones del cartón de la unidad	4 x 7.06 x 11.5 in

Especificaciones ambientales

Température (service)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
-----------------------	--------------------------------------

Normas y certificaciones

Certificación UL	cULus
Certificación CSA	cCSAus
Otras certificaciones y Compatibilidades	LED; Green Energy
Número de archivo UL	UL917
Número de archivo CSA	C22.2-177; LR3730
Propuesta 65 de California	Plomo
Certificado RoHS	N/A