

Mechanical Time Switch - Temporizador mecánico de 24 horas con disco metálico de trabajo pesado y omisión de un día, 480 V CA, 60 Hz, SPDT, con caja metálica para interiores, intervalo de 15 minutos

Item T1975EHD



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos interruptores temporizadores para trabajo pesado están diseñados para su uso en los entornos más difíciles y sus motores están completamente encapsulados para evitar que ingrese polvo o suciedad. Los disparadores de encendido/apagado están acoplados de manera permanente al disco de metal para evitar la pérdida accidental de un disparador. Estos interruptores temporizadores ofrecen intervalos de 15 minutos, es decir, hasta 96 operaciones cada día.

CARACTERÍSTICAS

- El disco de metal para trabajo pesado y la caja metálica soportan las condiciones ambientales más difíciles
- Los modelos con disco saltador admiten la omisión de operaciones en días seleccionados de la semana
- Disparadores fáciles de ajustar que giran hacia adentro y afuera para una configuración rápida y precisa
- Hasta 96 operaciones (48 de encendido/48 de apagado) cada 24 horas
- Intervalos de 15 minutos entre eventos
- Motor completamente encapsulado con engranajes protegidos

APLICACIONES

- Temporización/programación de encendido/apagado
- Control de iluminación interior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	T1975EHD
Descripción	Temporizador mecánico de 24 horas con disco metálico de trabajo pesado y omisión de un día, 480 V CA, 60 Hz, SPDT, con caja metálica para interiores, intervalo de 15 minutos
Código UPC	078275127722
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de control	
Tiempos mínimos de encendido/apagado	15 min
Disco para saltar días	24 horas
Modo de operación	24 horas
	Sí
En eventos	48
Eventos desactivados	48
Eventos totales	96
Especificaciones mecánicas	
Tipo de caja	Metálica tipo 1 para interior
Número de disparadores incluidos	96

Dimensiones	
Dimensiones del Producto	7.875 x 5.125 x 3.437 in
Tamaño mín. de cable	N.º 14 AWG
Tamaño máx. de cable	N.º 12 AWG
Especificaciones de materiales	
Color	Gris
Capacidades de carga	
Rangos de capacidad de carga resistiva	20 A, 125-480 V CA, 60 Hz
Rangos de capacidad de carga del motor	1/2 HP, 125 V CA, 60 Hz; 1 HP, 250 V CA, 60 Hz
Especificaciones eléctricas	
Opción de cableado	Terminales
Rangos de voltajes de entrada	480 V CA, 60 Hz
Número de circuitos	1
Tipo de interruptor	SPDT
Consumo máximo de alimentación (W)	3 W
Hz	60
Empaque	
Peso de envío (lb)	3.064
Dimensiones del cartón de la unidad	8.25 x 3.5 x 5.5 in
Especificaciones ambientales	
Température (service)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
Normas y certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus
Otras certificaciones y Compatibilidades	Green Energy
Propuesta 65 de California	Plomo
Certificado RoHS	N/A

ACCESORIOS



156T1950A
Juego de 12 disparadores para las series T1900, T2000, C8800, R8800 y T8800



156T1950AD12
12 bolsas de disparadores 156T1950A para las series T1900, T2000, C8800, R8800 y T8800



22T338GR
Soporte de montaje para mecanismos de temporizadores estandarizados Intermatic



124T905
Aislante para T1905HDM, T1975EHDM, T1975HD, T1976, T1975, T1975ER, T1905



WG730-14D
Motor de 125 V CA, 60 Hz para las series R8800, T1900, T1970 y T8800



WG730-14DMX
Motor de 125 V CA, 60 Hz para las series R8800, T1900, T1970 y T8800



WG733-14D
Motor de 208-277 V CA, 60 Hz para las series R8800, T1900, T1970 y T8800



WG733-14DMX
Motor de 208-277 V CA, 60 Hz para las series R8800, T1900, T1970 y T8800



156T1957A
Tornillos de saltador (tres por paquete)



156T2978A
Paquete con disparadores accesorios



WG736-14D
Motor: 480 V, 60 Hz para series T1900, T8800, R8800