

Mechanical Time Switch - Temporizador mecánico de 24 horas con omisión de un día, 480 V CA, 60 Hz, SPDT, con caja metálica para exteriores, intervalo de 15 minutos

Item T1975ER



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta serie de interruptores temporizadores mecánicos ofrece capacidades de programación más flexibles por medio de intervalos de 15 minutos. Las unidades también incluyen disparadores que se insertan y retiran fácilmente para una configuración rápida y precisa. Todas las unidades pueden controlar hasta 20 A de carga eléctrica y tienen un interruptor unipolar de dos vías.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Proporciona hasta 96 operaciones (48 de encendido/48 de apagado) cada 24 horas
- ▶ Los modelos con disco saltador admiten la omisión de operaciones en días seleccionados de la semana
- ▶ Intervalos de 15 minutos
- ▶ Los disparadores cautivos se deslizan para entrar o salir del disco para una instalación más rápida y precisa

APLICACIONES

- ▶ Temporización/programación de encendido/apagado
- ▶ Control de iluminación interior
- ▶ Control de iluminación exterior

DATOS TÉCNICOS

General

Número de modelo	T1975ER
Descripción	Temporizador mecánico de 24 horas con omisión de un día, 480 V CA, 60 Hz, SPDT, con caja metálica para exteriores, intervalo de 15 minutos
Código UPC	078275192607
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año

Especificaciones de control

Tiempos mínimos de encendido/apagado	15 min
Disco para saltar días	24 horas
Modo de operación	24 horas
	Sí
Eventos activados	48
Eventos desactivados	48
Eventos totales	96

Especificaciones mecánicas

Tipo de caja	Metálica tipo 3R exterior
Número de disparadores incluidos	96

Dimensiones

Dimensiones del Producto	10.125 x 6.5 x 3.625 in
Tamaño mín. de cable	N.º 14 AWG
Tamaño máx. de cable	N.º 12 AWG

Especificaciones de materiales

Color Gris

Capacidades de carga

Rangos de capacidad de carga del motor 1/2 HP, 125 V CA, 60 Hz; 1 HP, 250 V CA, 60 Hz

Especificaciones eléctricas

Opción de cableado Terminales

Rangos de voltajes de entrada 480 V CA, 60 Hz

Número de circuitos 1

Tipo de interruptor SPDT

Consumo máximo de alimentación (W) 3 W

Hz 60

Empaque

Peso de envío (lb) 3.463

Dimensiones del cartón de la unidad 4 x 7.06 x 11.5 in

Especificaciones ambientales

Temperatura (service) -40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)

Normas y certificaciones

Certificación CSA cCSAus

Otras certificaciones y Compatibilidades Green Energy

Propuesta 65 de California Plomo


Certificado RoHS N/A

ACCESORIOS



156T1950A
 Juego de 12 disparadores para las series T1900, T2000, C8800, R8800 y T8800

156T1950AD12
 12 bolsas de disparadores 156T1950A para las series T1900, T2000, C8800, R8800 y T8800



22T338GR
 Soporte de montaje para mecanismos de temporizadores estandarizados Intermatic



124T905
 Aislante para T1905HDM, T1975EHDM, T1975HD, T1976, T1975, T1975ER, T1905



133T698A
 Interruptor de resorte de repuesto para la serie T1970



WG730-14D
 Motor de 125 V CA, 60 Hz para las series R8800, T1900, T1970 y T8800



WG730-14DMX
 Motor de 125 V CA, 60 Hz para las series R8800, T1900, T1970 y T8800



WG733-14D
 Motor de 208-277 V CA, 60 Hz para las series R8800, T1900, T1970 y T8800



WG733-14DMX
 Motor de 208-277 V CA, 60 Hz para las series R8800, T1900, T1970 y T8800



156T1957A
 Tornillos de saltador (tres por paquete)



156T2978A
 Paquete con disparadores accesorios



WG736-14D
 Motor: 480 V, 60 Hz para series T1900, T8800, R8800