

## Mechanical Time Switch - Temporizador mecánico de 7 días, 120 V CA, 60 Hz, SPDT, con caja metálica para interiores, intervalo de 2 horas

Item T2005



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos compactos temporizadores mecánicos de 7 días permiten tener un programa para cada día de la semana. Pueden manejar cargas resistivas de hasta 20 A y un máximo de seis configuraciones de encendido o apagado por día.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Intervalos de temporización de 2 horas como mínimo
- ▶ Hasta 42 operaciones de encendido o apagado por día
- ▶ Caja metálica para interiores Tipo 1

### APLICACIONES

- ▶ Temporización/programación de encendido/apagado
- ▶ Control de iluminación interior

### DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	T2005
Descripción	Temporizador mecánico de 7 días, 120 V CA, 60 Hz, SPDT, con caja metálica para interiores, intervalo de 2 horas
Código UPC	078275460010
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de control	
Tiempos mínimos de encendido/apagado	2 horas
Disco para saltar días	no incluido
Modo de operación	7 días
	Sí
Eventos activados	21
Eventos desactivados	21
Eventos totales	42
Especificaciones mecánicas	
Tipo de caja	Metálica tipo 1 para interior
Número de disparadores incluidos	84
Dimensiones	
Dimensiones del Producto	7.875 x 5.125 x 3.437 in
Tamaño mín. de cable	N.º 14 AWG
Tamaño máx. de cable	N.º 12 AWG
Especificaciones de materiales	
Color	Gris

**Capacidades de carga**

Rangos de capacidad de carga del motor	1/2 HP, 125 V CA, 60 Hz; 1 HP, 250 V CA, 60 Hz
--	--

**Especificaciones eléctricas**

Opción de cableado	Terminales
Rangos de voltajes de entrada	120 V CA, 60 Hz
Número de circuitos	1
Tipo de interruptor	SPDT
Consumo máximo de alimentación (W)	3 W
Hz	60
Amperaje	20 A

**Empaque**

Peso de envío (lb)	2.595
Dimensiones del cartón de la unidad	8.25 x 3.5 x 5.5 in

**Especificaciones ambientales**

Temperatura (service)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
-----------------------	--------------------------------------

**Normas y certificaciones**


Certificación CSA	cCSAus
Otras certificaciones y Compatibilidades	Green Energy
Propuesta 65 de California	Plomo
Certificado RoHS	N/A

## ACCESORIOS



156T1950A

Juego de 12 disparadores para las series T1900, T2000, C8800, R8800 y T8800



22T338GR

Soporte de montaje para mecanismos de temporizadores estandarizados Intermatic



124T2058

Aislante para T1905, T1906, T2006, T2005, C8815, C8825, C8835, C8845, C8855, C8865, C8866



124T907A

Ensamblaje aislante (S001)



133T701A

Interruptor de resorte de repuesto para las series T1900 y T2000



156T1957A

Tornillos de saltador (tres por paquete) para las series T1900, T2000, C8800, R8800 y T8800



156T2978A

Paquete con disparadores accesorios