

Plug-In Timer - Temporizador enchufable, reloj sincrónico electromecánico con anulación manual, programación de 24 horas, 220-240 V CA, 50 Hz, intervalos de 15 minutos, 16 A, SPDT, enchufe estilo F sin protección para niños mejorada - PT 410 F 180

Item 162700011



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El temporizador enchufable analógico PT 410 F cuenta con programación diaria y un tiempo de conmutación muy corto, de solo 15 minutos, lo que permite una gama de distintas opciones de conmutación. Además, el interruptor manual permite encender y apagar rápidamente sin afectar la programación. Gracias a la carcasa especial, el uso eficiente está garantizado, incluso en condiciones ambientales adversas.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Temporizador con programación de siete (7) días
- ▶ El disparador cautivo hace palanca en incrementos de dos (2) horas
- ▶ Cara de reloj fácil de ajustar
- ▶ Enchufe estilo F
- ▶ Carga de conmutación de 16 A/250 V CA

APLICACIONES

- ▶ Control de iluminación interior

DATOS TÉCNICOS

General

Número de modelo	162700011
Descripción	Temporizador enchufable, reloj sincrónico electromecánico con anulación manual, programación de 24 horas, 220-240 V CA, 50 Hz, intervalos de 15 minutos, 16 A, SPDT, enchufe estilo F sin protección para niños mejorada - PT 410 F 180
Código UPC	999999999993
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
TARIC HS Code	9107.00.00

Especificaciones de control

Tiempos mínimos de encendido/apagado	15 min
Modo de operación	24 horas
Tiempo de protección de respaldo	No
Tipo de mecanismo	Analógico/mecánico

Especificaciones mecánicas

Configuraciones de enchufe	Plug Type F
----------------------------	-------------

Dimensiones

Dimensiones del producto	155 x 74 x 81 mm
Dimensiones del producto	6.1 x 2.91 x 3.19 in

Especificaciones de materiales

Color	Gris
Material de la carcasa	Plástico ABS

Tipo de carcasa

Montaje en superficie

Capacidades de carga

Rangos de capacidad de carga inductiva 8 A. 250 V CA

Especificaciones eléctricas

Rangos de voltajes de entrada 220-240 V CA

Frecuencias de voltajes de entrada 50 Hz

Empaque

Peso de envío (kg) 0.308

Peso de envío (lb) 0.68

Peso del producto (kg) 0.282

Peso del producto (lb) 0.6204

Dimensiones del cartón de la unidad 6.4 x 3.5 x 3.245 in

Especificaciones ambientales

Température (service) -10 - 55 °C / 14 - 131 °F

Entornos de uso Interior

Normas y certificaciones

Tipo de protección IP54

Normas y directrices EN 60730-1, Modo de operación y propiedades adicionales: Tipo 1.B

Propuesta 65 de California Ninguno

Certificado RoHS Y