

Mechanical Time Switch - Temporizador mecánico de 120 V de 24 horas de instalación sobre panel, 48 disparadores

Item PB913N



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos temporizadores proporcionan control automático para bombas, limpiadores y otros tipos de carga. Los temporizadores tienen un montaje de tres vías: al ras en abertura redonda, alzado en abertura rectangular o sobre una base. Cuentan con terminales de conexión rápida para una instalación simple.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Control automatizado para bombas, limpiadores y otros tipos de carga
- ▶ Tres métodos distintos de montaje
- ▶ Terminales de conexión rápida para una instalación simple
- ▶ Ciclo de programación de 24 horas: tiempo mínimo de encendido de 1 hora, tiempo máximo de encendido de 23 horas, intervalos de 30 minutos
- ▶ Ciclo de programación de 7 días: tiempo de encendido de 6 a 162 horas, intervalos de 3 horas

APLICACIONES

- ▶ Control de motores
- ▶ Control de bomba

DATOS TÉCNICOS

General

Número de modelo	PB913N
Descripción	Temporizador mecánico de 120 V de 24 horas de instalación sobre panel, 48 disparadores
Código UPC	999999999993
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Periodo de garantía	Limitada de 1 año

Especificaciones de control

Modo de operación	24 horas
-------------------	----------

Especificaciones mecánicas

Disparadores cautivos	48
-----------------------	----

Dimensiones

Dimensiones del Producto	3.333 x 2.813 x 1.953 in
--------------------------	--------------------------

Capacidades de carga

Rangos de capacidades de carga de servicio piloto	360 VA, 120-240 V CA, 60 Hz
Rangos de capacidad de carga del motor	1 HP, 16 FLA a 120 V CA, 60 Hz; 2 HP, 12 FLA a 240 V CA, 60 Hz

Especificaciones eléctricas

Opción de cableado	Terminales; (4) 1/4" macho (2) para carga (2) para motor de reloj independiente
Rangos de voltajes de entrada	120 V CA, 60 Hz
Número de circuitos	1

Tipo de interruptor	SPST
Hz	60
Empaque	
Peso de envío (lb)	0.349
Dimensiones del cartón de la unidad	4 x 2.75 x 2 in
Normas y certificaciones	
Certificación UL	RU
Certificación CSA	CSA
Otras certificaciones y Compatibilidades	Green Energy
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	N/A

ACCESORIOS



156PB10398A

Disparadores: abrazadera, ON/OFF, 24 horas para las series PB y PF1100



107TN221

Disparador rojo (OFF) para las series TN, PB, TB, P1101, P1131, P1161, P1261P, AL300TPWS, AL600TPWS y AL900TPWS



107TN222

Disparador turquesa (ON) para las series TN, PB, TB, P1101, P1131, P1161, P1261P, AL300TPWS, AL600TPWS y AL900TPWS