

Mechanical Time Switch - Temporizador mecánico de 24 horas, 120 V CA, 60 Hz, SPST, con caja plástica para interiores/exteriores, intervalo de 1 hora, Solo ventas de México

Item T101PMX


LED **NOM**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El interruptor temporizador mecánico serie T100 ha demostrado que puede pasar la prueba del tiempo. Estos confiables interruptores temporizadores pueden manejar cargas eléctricas de hasta 40 A por polo y admiten hasta 12 operaciones de encendido/apagado al día. Un interruptor de anulación manual ofrece mayor comodidad.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Control directo de 24 horas para la mayoría de las cargas
- ▶ Hasta 12 operaciones de encendido/apagado cada día, con tiempo mínimo de encendido/apagado de una hora
- ▶ Anulación manual
- ▶ Incluye un disparador de encendido y uno de apagado

APLICACIONES

- ▶ Temporización/programación de encendido/apagado
- ▶ Control de iluminación interior
- ▶ Control de iluminación exterior

DATOS TÉCNICOS

General

Número de modelo	T101PMX
Descripción	Temporizador mecánico de 24 horas, 120 V CA, 60 Hz, SPST, con caja plástica para interiores/exteriores, intervalo de 1 hora, Solo ventas de México
Código UPC	078275000193
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año

Especificaciones de control

Tiempos mínimos de encendido/apagado	1 horas
Disco para saltar días	no incluido
Modo de operación	24 horas
	Sí
	LED; HID
Eventos activados	12
Eventos desactivados	12
Eventos totales	24

Especificaciones mecánicas

Tipo de caja	Plástica tipo 3R para interior/exterior
Número de disparadores incluidos	1 ENCENDIDO/1 APAGADO

Dimensiones

Dimensiones del Producto	10 x 6.5 x 4 in
Tamaño mín. de cable	N.º 14 AWG
Tamaño máx. de cable	N.º 8 AWG

Dimensiones de troquel inferior	(2) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de troquel trasero	(1) combination 1/2" - 3/4"

Capacidades de carga

Rangos de tungsteno	40 A, 120 V CA, 60 Hz
Rangos NO de capacidad de carga de balasto electrónico	16 A, 120 V CA
Rangos de capacidades de carga de servicio piloto	1000 VA, 120 V CA, 60 Hz
Rangos de capacidad de carga del motor	2 HP, 24 FLA a 120 V CA, 60 Hz

Especificaciones eléctricas

Opción de cableado	Terminales
Rangos de voltajes de entrada	120 V CA, 60 Hz
Número de circuitos	1
Tipo de interruptor	SPST
Consumo máximo de alimentación (W)	3 W
Hz	60

Empaque

Peso de envío (lb)	2.453
Dimensiones del cartón de la unidad	4 x 7.06 x 11.5 in


Especificaciones ambientales

Temperature (service)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
-----------------------	--------------------------------------

Normas y certificaciones

Otras certificaciones y Compatibilidades	LED; NOM
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	N/A

ACCESORIOS



22T338GR

Soporte de montaje para mecanismos de temporizadores estandarizados Intermatic