

GR_Analog Time Switches - Reloj de cuarzo electromecánico, 24 horas, 230 V CA, 50/60 Hz/115 V CC, módulo de temporizador para montaje en riel DIN con batería de respaldo y anulación manual, intervalos de 30 minutos, 16 A, SPDT - THE 211Mini 133

Item 020300031



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los temporizadores analógicos para instalación en riel DIN de Intermatic permiten conmutar comandos en programas diarios y semanales, así como en el programa de una hora. Los productos están equipados en su mayoría con trabajo de movimiento, por lo que establecer la hora, especialmente en la versión semanal, es mucho más fácil. La hora y los tiempos de conmutación se pueden verificar de un vistazo, lo que brinda posibilidades de aplicación versátiles, como la iluminación de pasillos en pasos subterráneos, iluminación de escaparates en tiendas o control de bombas en fuentes.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ El disparador cautivo hace palanca en intervalos de 30 minutos
- ▶ Respaldo de 72 horas en caso de corte de alimentación
- ▶ Accionamiento de cuarzo
- ▶ Tamaño compacto

APLICACIONES

- ▶ Comederos agrícolas
- ▶ Movimiento de aire y ventilación
- ▶ Control de nebulización en invernadero
- ▶ Iluminación de paisajismo
- ▶ Control de agua de paisajismo
- ▶ Controles de maquinaria y bomba
- ▶ Control de iluminación exterior
- ▶ Fuentes de agua al aire libre
- ▶ Bomba de piscina
- ▶ Tratamiento séptico
- ▶ Temporización/programación de encendido/apagado

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	020300031
Descripción	Reloj de cuarzo electromecánico, 24 horas, 230 V CA, 50/60 Hz/115 V CC, módulo de temporizador para montaje en riel DIN con batería de respaldo y anulación manual, intervalos de 30 minutos, 16 A, SPDT - THE 211Mini 133
Código UPC	999999999993
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
TARIC HS Code	9107.00.00
Especificaciones de control	
Tipo de accionamiento del reloj	Cuarzo
Tiempo de protección de respaldo	72 horas
Tipo de mecanismo	Analógico/mecánico
Dimensiones	
Dimensiones del producto	90 x 17.5 x 60 mm
Dimensiones del producto	3.54 x 0.688 x 2.36 in
Especificaciones de materiales	

Color Gris

Especificaciones eléctricas	
Rangos de voltajes de entrada	230 V CA, 130 V CC
Precisión	± 15 segundos/día a 20 °C
Salida de corriente	Transición, libre de potencial
Frecuencias de voltajes de entrada	50-60 Hz

Pantalla y formato	
Menor tiempo de conmutación	Encendido/Apagado de 30 minutos

Empaque	
Peso de envío (kg)	0.1
Peso de envío (lb)	0.221
Peso del producto (kg)	0.11
Peso del producto (lb)	0.242
Dimensiones del cartón de la unidad	0.704 x 2.564 x 3.547 in

Especificaciones de funcionamiento	
Canales	1
Programa	Programa diario (encendido/apagado)

Especificaciones ambientales	
Température (service)	-20 - 55 °C / -4 - 131 °F

Normas y certificaciones	
Otras certificaciones y Compatibilidades	CE; REACH
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	Y