

Plug-In Timer - Temporizador enchufable, reloj temporizador digital, programación de siete (7) días o 24 horas, 230 V CA, 50/60 Hz, 16 A, 20 programas de valores de consigna, SPDT, enchufe estilo F con protección para niños mejorada - PT 600 F 192

Item 161500011



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El temporizador digital enchufable PT 600 F tiene 20 espacios de memoria y permite la conmutación precisa, incluso después de un corte de alimentación o un cambio del reloj. Gracias a una gama de programas, como el programa diario, el programa semanal o la conmutación aleatoria, y con un tiempo de conmutación muy corto, de solo un (1) minuto, puede conseguir una gran variedad de opciones de conmutación altamente flexibles. Además, el interruptor manual permite encender y apagar rápidamente sin afectar la programación.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Aplicaciones de 24 horas o siete (7) días
- ▶ Veinte (20) programas de valores de consigna
- ▶ Tres (3) programas de bloques ajustables preestablecidos
- ▶ Programación por menús
- ▶ Anulación manual con indicador de estado
- ▶ Batería de respaldo
- ▶ Tiempo de conmutación de un (1) minuto

APLICACIONES

- ▶ Control de iluminación interior

DATOS TÉCNICOS

General

Número de modelo	161500011
Descripción	Temporizador enchufable, reloj temporizador digital, programación de siete (7) días o 24 horas, 230 V CA, 50/60 Hz, 16 A, 20 programas de valores de consigna, SPDT, enchufe estilo F con protección para niños mejorada - PT 600 F 192
Código UPC	999999999993
País de origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año
TARIC HS Code	9107.00.00

Especificaciones de control

Tiempos mínimos de encendido/apagado	1 min
Modo de operación	24 horas; 7 días
Tipo de respaldo	batería
Tiempo de protección de respaldo	3 años
Tipo de mecanismo	Digital/eléctrico
Eventos activados	10
Eventos desactivados	10
Eventos totales	20

Especificaciones mecánicas

Número de enchufes	1
Configuraciones de enchufe	Plug Type F

Dimensiones

Dimensiones del producto	146 x 73 x 75 mm
Dimensiones del producto	5.75 x 2.87 x 2.95 in

Especificaciones de materiales

Color	Gris
Material de la carcasa	Plástico ABS
Tipo de carcasa	Montaje en superficie

Especificaciones eléctricas

Rangos de voltajes de entrada	230 V CA \pm 10 %, 50/60 Hz
Frecuencias de voltajes de entrada	50 o 60 Hz
Hz	50/60

Empaque

Peso de envío (kg)	0.295
Peso de envío (lb)	0.65
Peso del producto (kg)	0.23
Peso del producto (lb)	0.506
Dimensiones del cartón de la unidad	6.4 x 3.5 x 3.245 in

Especificaciones ambientales

Température (service)	-10 - 55 °C / 14 - 131 °F
Entornos de uso	Interior

Normas y certificaciones

Otras certificaciones y Compatibilidades	REACH
Normas y directrices	EN 60730-1, Modo de operación y propiedades adicionales: Tipo 1.B
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	Y