

Mechanical Time Switch - Temporizador mecánico de 24 horas, 120 V CA, 60 Hz, SPST, con caja metálica para interiores, intervalo de 1 hora, Solo ventas de México

Item T101MX



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El interruptor temporizador mecánico serie T100 ha demostrado que puede pasar la prueba del tiempo. Estos confiables interruptores temporizadores pueden manejar cargas eléctricas de hasta 40 A por polo y admiten hasta 12 operaciones de encendido/apagado al día. Un interruptor de anulación manual ofrece mayor comodidad.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Control directo de 24 horas para la mayoría de las cargas
- ▶ Hasta 12 operaciones de encendido/apagado cada día, con tiempo mínimo de encendido/apagado de una hora
- ▶ Anulación manual
- ▶ Incluye un disparador de encendido y uno de apagado
- ▶ Se puede instalar en la mayoría de las cajas de Intermatic

APLICACIONES

- ▶ Temporización/programación de encendido/apagado
- ▶ Control de iluminación interior

DATOS TÉCNICOS

General

Número de modelo	T101MX
Descripción	Temporizador mecánico de 24 horas, 120 V CA, 60 Hz, SPST, con caja metálica para interiores, intervalo de 1 hora, Solo ventas de México
Código UPC	078275000018
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año

Especificaciones de control

Tiempos mínimos de encendido/apagado	1 horas
Disco para saltar días	no incluido
Modo de operación	24 horas
	Sí
	LED; HID
Eventos activados	12
Eventos desactivados	12
Eventos totales	24

Especificaciones mecánicas

Tipo de caja	Metálica tipo 1 para interior
Número de disparadores incluidos	1 ENCENDIDO/1 APAGADO

Dimensiones

Dimensiones del Producto	7.875 x 5.125 x 3.437 in
Tamaño mín. de cable	N.º 14 AWG
Tamaño máx. de cable	N.º 8 AWG

Dimensiones de troquel inferior	(2) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de troquel trasero	(1) combination 1/2" - 3/4"

Capacidades de carga

Rangos de tungsteno	40 A, 120 V CA, 60 Hz
Rangos NO de capacidad de carga de balasto electrónico	16 A, 120 V CA
Rangos de capacidades de carga de servicio piloto	1000 VA, 120 V CA, 60 Hz
Rangos de capacidad de carga del motor	2 HP, 24 FLA a 120 V CA, 60 Hz

Especificaciones eléctricas

Opción de cableado	Terminales
Rangos de voltajes de entrada	120 V CA, 60 Hz
Número de circuitos	1
Tipo de interruptor	SPST
Consumo máximo de alimentación (W)	3 W
Hz	60

Empaque

Peso de envío (lb)	2.749
Dimensiones del cartón de la unidad	8.25 x 3.5 x 5.5 in

Especificaciones ambientales

Température (service)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
-----------------------	--------------------------------------

Normas y certificaciones

Otras certificaciones y Compatibilidades	LED; NOM
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	N/A

ACCESORIOS



WG1570-10D

Motor de 125 V CA y 60Hz para T101, T103, T105




WG1570-10DMX

Motor de 125 V CA, 60 Hz para T101, T103, T105



156T1957A

Tornillos de saltador (tres por paquete)



22T338GR

Soporte de montaje para mecanismos de temporizadores estandarizados Intermatic