Plug-In Timer - Temporizador enchufable, reloj sincrónico electromecánico con anulación manual, programación de 24 horas, 220-240 V CA, 50 Hz, intervalos de 15 minutos, 16 A, SPDT, enchufe estilo J con protección para niños mejorada - PT 200SJ 180

Item 162500051



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El temporizador enchufable analógico PT 200SJ cuenta con programación diaria y un tiempo de conmutación muy corto, de solo 15 minutos, lo que permite una gama de distintas opciones de conmutación. Además, el interruptor manual permite encender y apagar rápidamente sin afectar la programación.

CARACTERÍSTICAS

- Temporizador de 24 horas
- Seguro para niños

APLICACIONES

- Control de iluminación interior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	162500051
Descripción	Temporizador enchufable, reloj sincrónico electromecánico con anulación manual, programación de 24 horas, 220-240 V CA, 50 Hz, intervalos de 15 minutos, 16 A, SPDT, enchufe estilo J con protección para niños mejorada - PT 200SJ 180
Código UPC	999999999993
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
TARIC HS Code	9107.00.00

Especificaciones de control	
Tiempos mínimos de encendido/apagado	15 min
Modo de operación	24 horas
Tiempo de protección de respaldo	No
Tipo de mecanismo	Analógico/mecánico

Especificaciones mecánicas	
Configuraciones de enchufe	Plug Type J

Dimensiones	
Dimensiones del producto	146 x 73 x 75 mm
Dimensiones del producto	5.75 x 2.87 x 2.95 in

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.

Especificaciones de materiales	
Color	Gris
Material de la carcasa	Plástico ABS
Tipo de carcasa	Montaje en superficie

Especificaciones eléctricas	
Rangos de voltajes de entrada	230 V CA
Frecuencias de voltajes de entrada	50 Hz

Empaque	
Peso de envío (kg)	0.236
Peso de envío (lb)	0.52
Peso del producto (kg)	0.189
Peso del producto (lb)	0.4158
Dimensiones del cartón de la unidad	6.375 x 3.5 x 3.25 in

Especificaciones ambientales	
Température (service)	-10 - 55 °C / 14 - 131 °F
Entornos de uso	Interior

Normas y certificaciones	
Otras certificaciones y Compatibilidades	REACH
Normas y directrices	EN 60730-1, Modo de operación y propiedades adicionales: Tipo 1.B
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	Y

Las especificaciones técnicas y otra información están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las imágenes pueden diferir del original.
© 04/03/2026