

Plug-In Timer - Temporizador enchufable, reloj sincrónico electromecánico con anulación manual, programación de 24 horas, 220-240 V CA, 50 Hz, intervalos de 15 minutos, 16 A, SPDT, enchufe estilo E con protección para niños mejorada - PT 410SE 180

Item 162700041



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El temporizador enchufable analógico PT 410SE cuenta con programación diaria y un tiempo de conmutación muy corto, de solo 15 minutos, lo que permite una gama de distintas opciones de conmutación. Además, el interruptor manual permite encender y apagar rápidamente sin afectar la programación.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Temporizador de 24 horas
- ▶ El disparador cautivo hace palanca en incrementos de dos (2) horas
- ▶ Cara de reloj fácil de ajustar
- ▶ Enchufe estilo E
- ▶ Carga de conmutación de 16 A/250 V CA

APLICACIONES

- ▶ Control de iluminación interior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	162700041
Descripción	Temporizador enchufable, reloj sincrónico electromecánico con anulación manual, programación de 24 horas, 220-240 V CA, 50 Hz, intervalos de 15 minutos, 16 A, SPDT, enchufe estilo E con protección para niños mejorada - PT 410SE 180
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Especificaciones de control	
Tiempos mínimos de encendido/apagado	15 min
Modo de operación	24 horas
Tiempo de protección de respaldo	No
Tipo de mecanismo	Analógico/mecánico
Especificaciones mecánicas	
Número de enchufes	1
Configuraciones de enchufe	Plug Type E
Dimensiones	
Dimensiones del producto	155 x 74 x 81 mm
Dimensiones del producto	6.1 x 2.91 x 3.19 in
Especificaciones de materiales	
Color	Gris
Tipo de carcasa	Montaje en superficie
Especificaciones eléctricas	
Rangos de voltajes de entrada	220-240 V CA

Frecuencias de voltajes de entrada	50 Hz
------------------------------------	-------

Empaque

Peso de envío (kg)	0.241
Peso de envío (lb)	0.531
Peso del producto (kg)	0.28
Peso del producto (lb)	0.616

Especificaciones ambientales

Température (service)	-10 - 55 °C / 14 - 131 °F
Entornos de uso	Interior

Normas y certificaciones

Otras certificaciones y Compatibilidades	CE; REACH
Certificado RoHS	Y