

## In-Wall Timer - Temporizador empotrado con función astronómica: blanco

Item IW600K



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Un temporizador con capacidad de 15 A que ofrece capacidades de programación de 7 días con funcionalidad del atardecer al amanecer, ideal para el uso con cargas de potencia media a baja. Placa de pared no incluida.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Programas ajustables de 7 días con 14 eventos de encendido/apagado
- ▶ Función de reloj astronómico que determina las horas de amanecer y atardecer
- ▶ Ajuste automático de horario de verano (DST)
- ▶ Interruptor unipolar
- ▶ El modo aleatorio cambia el programa de encendido/apagado para dar la impresión de "lugar habitado"
- ▶ Compatible con incandescente/fluorescente
- ▶ Respaldo de batería integrado recargable y no reparable
- ▶ Requiere conexión neutra

### DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	IW600K
Descripción	Temporizador empotrado con función astronómica: blanco
Código UPC	078275143449
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año

Especificaciones de control	
Tiempos mínimos de encendido/apagado	1 min
Valores de tiempo preestablecidos	Flexibilidad
Modo de operación	24 horas
Características de operación	Astronómico; DST
Tipo de mecanismo	Digital/eléctrico
Tipo de respaldo	batería
Tiempo de protección de respaldo	100 horas
Tipo de servicio de batería	no reemplazable
	Incandescente; Fluorescente
Chemical Composition of the Battery Cell	NiMH
Eventos activados	7
Eventos desactivados	7
Eventos totales	14

Especificaciones mecánicas	
Configuraciones de placa mural	SopORTE único para montaje

Dimensiones	
Dimensiones del Producto	4.125 x 1.75 x 1.438 in

Especificaciones de materiales	
--------------------------------	--

Color	Blanco
Artículo Incluye Placa Mural	No
Finalizar	Brillo

#### Capacidades de carga

Calefactor resistivo	15 A, 1875 W
Balasto electrónico LED	4 A, 500 VA
Rangos de capacidad de carga del motor	1/4 HP

#### Especificaciones eléctricas

Rangos de voltajes de entrada	125 V CA, 60 Hz
Configuraciones de cableado	Único
Se requiere conexión neutra	Sí
Vatios	1875
Hz	60
Amperaje	15 A

#### Especificaciones ambientales

Température (service)	32 - 104 °F / 0 - 40 °C
-----------------------	-------------------------

#### Empaque

Peso de envío (lb)	0.35
Dimensiones del cartón de la unidad	6.7 x 2 x 4.875 in

#### Normas y certificaciones

Certificación UL	cULus
Otras certificaciones y Compatibilidades	Green Energy
Propuesta 65 de California	DEHP