

In-Wall Timer - Minuterie programmable 7 jours standard, 120 V CA, 12 A, amande claire

Item EJ600A



DESCRIPTION DU PRODUIT

Une minuterie d'intensité nominale de 12 A qui fournit des fonctions intégrales de programmation sur 7 jours avec une fonctionnalité crépusculaire, adaptée aux puissances de charges moyennes et faibles.
*REMARQUE : Ne pas utiliser avec des lampes solaires, des saunas ou des charges qui pourraient causer des blessures en cas de mauvais réglage. Plaque murale non incluse.

FONCTIONS

- ▶ Programmation sur 7 jours avec 14 événements MARCHE/ARRÊT
- ▶ Fonctionnalité d'horloge astronomique pour déterminer l'heure du lever et du coucher du soleil
- ▶ Réglage automatique en heure d'été
- ▶ Variation de la programmation en MARCHE/ARRÊT du mode aléatoire pour une expérience en « temps réel »
- ▶ Installation compatible pour commutateur à un circuit ou à 3 circuits
- ▶ Compatible incandescent et fluorescent
- ▶ Batterie rechargeable intégrée si la batterie de secours est non utilisable
- ▶ Nécessite un branchement neutre
- ▶ Plaque d'interrupteur décoratif non incluse

APPLICATIONS

- ▶ Commande d'éclairage intérieur
- ▶ Ventilation et circulation d'air
- ▶ Commande d'éclairage extérieur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités

Numéro de modèle	EJ600A
Description	Minuterie programmable 7 jours standard, 120 V CA, 12 A, amande claire
Code UPC	078275127883
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	CHINA
Période de garantie	Limitée à 1 an

Paramètres de contrôle

Durées minimales d'activation/de désactivation	1 min
Préréglages de l'heure	Flexible
Mode de fonctionnement	24 heures
Caractéristiques de fonctionnement	Astronomique; DST
Type de mécanisme	Numérique/électrique
Type de sauvegarde	batterie
Temps de protection de sauvegarde	100 heures
Type d'entretien de batterie	non remplaçable
	À incandescence; Fluorescente
Chemical Composition of the Battery Cell	Batterie au lithium-ion
Sur les événements	7
Hors événements	7
Total des événements	14

Spécifications mécaniques

Configurations de paroi Boîtier simple

Dimensions (H x l x P)

Dimensions du Produit 4.125 x 1.75 x 1.438 in

Spécifications des matériaux

Couleur Amande claire

ArticleDontParoi Non

Finition Brillant

Valeurs nominales de charge

Charge résistive d'appareil de chauffage 12 A, 1440 W

Plages des valeurs assignées de charge du moteur 1/2 HP

Valeurs nominales de charge de la lampe à incandescence (simple boîtier) 15 A, 120 V CA, 60 Hz

Valeurs nominales de charge de la lampe à incandescence (plusieurs boîtiers) 12 A, 120 V CA, 60 Hz

Plages des valeurs assignées de charge de boîtier simple de lampe à incandescence 15 A, 120 V CA, 60 Hz

Plages des valeurs assignées de charge de plusieurs boîtiers de lampe à incandescence 12 A, 120 V CA, 60 Hz

Spécifications électriques

Plages de tensions d'entrée 120 V CA, 60 Hz

Configurations de câblage Simple; 3 voies

Connexion neutre requise Oui

Hz 60

Intensité de courant 12 A

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio) 32 - 104 °F / 0 - 40 °C

Emballage

Poids de livraison (lb) 0.35

Dimensions du carton unitaire 6.13 x 2.13 x 3 in

Normes et certifications

Certification CSA cCSAus

Autres certifications et Compatibilités Green Energy

Proposition 65 de Californie DEHP

Certification RoHS N/A