GR_Analog Time Switches - Horloge électromécanique synchrone 24 heures, 220-240 V CA, 50 Hz, module de minuterie pour montage en surface avec commande manuelle, intervalles de 15 minutes, 16 A, interrupteur unipolaire bidirectionnel, sans cadran - TCC 111.2 180

Item 017900261



DESCRIPTION DU PRODUIT

Les minuteries universelles de la famille de produits TCC offrent une grande polyvalence dans l'ensemble du bâtiment et à l'extérieur. Elles sont utilisées dans les systèmes de commutation, dans les systèmes de commande de machines, ainsi que dans des solutions spécifiques telles que les piscines ou les systèmes d'arrosage. Les minuteries universelles analogiques à 1 canal de la série TCC sont adaptées au montage, à l'installation et au montage sur rail DIN, sont faciles à utiliser et sont équipées d'un entraînement à quartz ou synchrone.

FONCTIONS

- Interrupteur unipolaire bidirectionnel 16 A/250 V CA
- Entraînement synchrone
- Leviers de déclenchement captifs avec des intervalles de 15 minutes
- Commande manuelle, MARCHE-AUTO-ARRÊT
- Cadran d'horloge véritable facile à régler
- Montage en surface, sur rail DIN ou encastré
- Couvercle anti-poussière en plastique transparent
- Taille compacte

APPLICATIONS

- Ventilation et circulation d'air
- Panneau de commande/distribution
- Panneau de distribution
- Commande d'éclairage intérieur
- Éclairage paysager
- Commandes d'arrosage paysager
- Commandes de machines et pomp
- Commande de moteur
- Commande d'éclairage extérieur
- Fontaines d'eau extérieures
- Pompe pour piscine
- Commande pour pompes
- Traitement septique
- Chronométrage/Programmation des opérations MARCHE/ARRÊT

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	017900261
Description	Horloge électromécanique synchrone 24 heures, 220-240 V CA, 50 Hz, module de minuterie pour montage en surface avec commande manuelle, intervalles de 15 minutes, 16 A, interrupteur unipolaire bidirectionnel, sans cadran - TCC 111.2 180
Code UPC	999999999993
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an
TARIC HS Code	9107.00.00

Paramètres de contrôle	
Type d'entraînement d'horloge	Synchrone
Type de mécanisme	Analogique/mécanique

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d'origine. © 04/17/2026

Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du produit	80 x 72 x 55 mm
Dimensions du produit	3.14 x 2.83 x 2.165 in
Spécifications des matériaux	
Couleur	Gris
Spécifications électriques	
Plages de tensions d’entrée	220-240 V CA
Exactitude	Canalisations synchronisées
Courant de sortie	Inverseur, libre de potentiel
Fréquences de tension d’entrée	50 Hz
Affichage et format	
Temps de commutation le plus court	MARCHE/ARRÊT de 15 minutes
Emballage	
Poids de livraison (kg)	0.098
Poids de livraison (lb)	0.217
Poids du produit (kg)	0.072
Poids du produit (lb)	0.158
Dimensions du carton unitaire	1.481 x 2.845 x 2.845 in
Spécifications techniques	
Canaux	1
Programme	Programme quotidien (MARCHE/ARRÊT)
Spécifications environnementales	
Temperatura (servicio)	-20 - 55 °C / -4 - 131 °F
Normes et certifications	
Autres certifications et Compatibilités	CE; REACH
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	Y

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d’origine. © 04/17/2026

ACCESSOIRES



014500176
Joint d'étanchéité, série TCC

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d'origine. © 04/17/2026