

**GR\_Analog Time Switches** - Reloj de cuarzo electromecánico, siete (7) días, 230 V CA, 50/60 Hz/130 V CC, módulo de temporizador para montaje sobre panel con batería de respaldo y anulación manual, intervalos de dos (2) horas, 16 A, SPDT - TCC 271.1 173

Item 028000021



**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Los temporizadores universales de la familia de productos TCC ofrecen versatilidad en todo el edificio y en la zona exterior. Se utilizan en sistemas de conmutación, sistemas de control de máquinas y en soluciones específicas, como en albercas o sistemas de aspersión. Los temporizadores universales analógicos de 1 canal de la serie TCC son aptos para el ensamblaje, la instalación y el montaje en riel DIN, son fáciles de operar y están equipados con un accionamiento de cuarzo o síncrono.

**CARACTERÍSTICAS**

- ▶ Interruptor SPDT de 16 A, 250 V CA
- ▶ Accionamiento de cuarzo con respaldo de la hora del día durante 72 horas
- ▶ El disparador cautivo hace palanca en intervalos de dos (2) horas
- ▶ Anulación manual, encendido-automático-apagado
- ▶ Cara de reloj real fácil de ajustar
- ▶ Montaje en superficie, riel DIN o al ras
- ▶ Cubierta de plástico transparente
- ▶ Tamaño compacto
- ▶ Programación semanal

**APLICACIONES**


- ▶ Movimiento de aire y ventilación
- ▶ Panel de distribución/control
- ▶ Panel de distribución
- ▶ Control de iluminación interior
- ▶ Iluminación de paisajismo
- ▶ Control de agua de paisajismo
- ▶ Controles de maquinaria y bomba
- ▶ Control de motores
- ▶ Control de iluminación exterior
- ▶ Fuentes de agua al aire libre
- ▶ Bomba de piscina
- ▶ Control de bomba
- ▶ Tratamiento séptico
- ▶ Temporización/programación de encendido/apagado

**DATOS TÉCNICOS**

| General                          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de modelo                 | 028000021                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción                      | Reloj de cuarzo electromecánico, siete (7) días, 230 V CA, 50/60 Hz/130 V CC, módulo de temporizador para montaje sobre panel con batería de respaldo y anulación manual, intervalos de dos (2) horas, 16 A, SPDT - TCC 271.1 173 |
| Código UPC                       | 999999999993                                                                                                                                                                                                                      |
| País de origen (Intermatic)      | MEXICO                                                                                                                                                                                                                            |
| Período de garantía              | Limitada de 1 año                                                                                                                                                                                                                 |
| TARIC HS Code                    | 9107.00.00                                                                                                                                                                                                                        |
| Especificaciones de control      |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo de accionamiento del reloj  | Cuarzo                                                                                                                                                                                                                            |
| Tiempo de protección de respaldo | 72 horas                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo de mecanismo                | Analógico/mecánico                                                                                                                                                                                                                |

| Dimensiones                              |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dimensiones del producto                 | 80 x 72 x 55 mm                         |
| Dimensiones del producto                 | 3.14 x 2.83 x 2.165 in                  |
| Especificaciones de materiales           |                                         |
| Color                                    | Gris                                    |
| Especificaciones eléctricas              |                                         |
| Rangos de voltajes de entrada            | 230 V CA, 130 V CC                      |
| Precisión                                | ± 15 segundos/día a 20 °C               |
| Salida de corriente                      | Transición, libre de potencial          |
| Frecuencias de voltajes de entrada       | 50-60 Hz                                |
| Pantalla y formato                       |                                         |
| Menor tiempo de conmutación              | Encendido/Apagado de 2 horas            |
| Empaque                                  |                                         |
| Peso de envío (kg)                       | 0.17                                    |
| Peso de envío (lb)                       | 0.375                                   |
| Peso del producto (kg)                   | 0.187                                   |
| Peso del producto (lb)                   | 0.412                                   |
| Dimensiones del cartón de la unidad      | 2.17 x 2.871 x 4.188 in                 |
| Especificaciones de funcionamiento       |                                         |
| Canales                                  | 1                                       |
| Interruptor manual                       | Modo automático; Encendido/apagado fijo |
| Programa                                 | Programa semanal (encendido/apagado)    |
| Especificaciones ambientales             |                                         |
| Température (service)                    | -20 - 55 °C / -4 - 131 °F               |
| Normas y certificaciones                 |                                         |
| Otras certificaciones y Compatibilidades | CE; REACH                               |
| Propuesta 65 de California               | Ninguno                                 |
| Certificado RoHS                         | Y                                       |

ACCESORIOS



017800022  
Base, un (1) canal, serie TCC



014500176  
Sello, serie TCC