



Contrôle toutes saisons. Prêt pour la modernisation.

Passez à une minuterie sans fil en quelques minutes.

Les commandes Wi-Fi de la série PE700 d'Intermatic sont conçues comme un remplacement simple à installer — sans câblage complexe ni tracas supplémentaires.



Remplacement du « cadran jaune »



Modernisation simple

Les dimensions et l'emplacement des débouchures défonçables des boîtiers de la série PE700 correspondent à ceux des anciens boîtiers Intermatic, ce qui facilite la mise à niveau.



EN SAVOIR PLUS

Passez des minuteries mécaniques au Wi-Fi en quelques étapes simples grâce aux minuteries de la série PE700 d'Intermatic



Série PE700

Minuterie électronique sans fil

avec programmation marche/arrêt sur 24 heures, 7 jours

Notre solution sans fil facile à utiliser permet aux propriétaires de piscine de commander la mise en marche et l'arrêt des pompes, de l'éclairage submersible, des équipements auxiliaires et plus encore au moyen de l'application Intermatic Connect ou de commande vocale, pour plus de commodité et d'efficacité.



EN SAVOIR PLUS

Simplifiez la programmation de vos équipements de piscine grâce à la minuterie électronique sans fil de la série PE700 d'Intermatic



Numéro de modèle	Circuits	Tension d'entrée	Entrée de classe 2	Contacts NO				Contacts NC	Température de fonctionnement	Boîtier	Garantie
				Ballast électronique (DEL)	Usage général	Charge moteur	LRA	Usage général			
PE723P	2	120 à 277 V CA	3 VDS	16 A	30 A	1 HP, 120 V CA; 2 HP, 240 V CA	96 A, 120 V CA; 90 A, 240 V CA	10 A @ 55 °C, 5 A @ 70 °C	-40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)	Intérieur/extérieur Boîtier en plastique de type 3R	Limitée de 3 ans
PE733P	3	50/60 Hz	100 mA total								

Caractéristiques et avantages



CONÇU POUR DES ENVIRONNEMENTS EXTÉRIEURS EXTRÊMES

Conçu pour fonctionner à des températures allant de -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F), avec un boîtier en plastique robuste de type 3R résistant aux intempéries, idéal pour les installations exigeantes, à l'intérieur comme à l'extérieur, des équipements de piscine.



FLEXIBILITÉ DE PROGRAMMATION

Contrôlez les pompes, l'éclairage et les charges auxiliaires grâce à la prise en charge de sorties de relais SPDT ou DPDT. Configurez plusieurs systèmes à forte charge à partir d'une seule minuterie centrale.



COMMODITÉ AVEC CONTRÔLE PAR APPLICATION ET COMMANDE VOCALE

Gérez facilement les équipements de piscine et de spa avec l'application Intermatic Connect ou Alexa. Activez ou désactivez les circuits à distance ou programmez des cycles marche/arrêt quotidiens grâce à la programmation sur 7 jours.



WI-FI À LONGUE PORTÉE

Offre une portée Wi-Fi de niveau supérieur allant jusqu'à 180 pi (en visibilité directe).



MODERNISATION SIMPLE AVEC COMPATIBILITÉ DES BOÎTIERS EXISTANTS

Conçu avec des emplacements et des dimensions de débouchures défonçables correspondant aux boîtiers Intermatic existants, permettant des mises à niveau ou des remplacements sans recâblage majeur.



DÉTECTION AUTOMATIQUE DE TENSION

Détection automatique de 120 à 277 V CA (50/60 Hz) pour une installation et une modernisation simplifiées.



PROTECTION ANTIGEL (OPTIONNELLE)

Protège les équipements de piscine en activant automatiquement la pompe lorsque la température ambiante descend sous un seuil défini par l'utilisateur (Modèle PE700-FP).



Intermatic.com

Intermatic Libertyville, IL 60048

©2026 Intermatic 300PS10361

