

N.º de modelo	N.º de circuitos	Detección automática de voltaje	Voltaje nominal	Clasificación del interruptor	Tipo de interruptor	Modo pulso	Programación de días festivos	Puerto USB	Compatible con cargas LED	Tipo de gabinete	Ajuste automático DST	N.º de puntos de programación	Respaldo de energía	Garantía	Puerto Ethernet	Anulación temporal de 2 horas	Anulación remota
<b>Selección de programación: 24 horas o 24 horas/365 días</b>																	
ET1105C	1	No	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	SPST	No	0	No	Sí (1 A por circuito)	Tipo 1 para interiores, metálico	Sí	28	Batería con respaldo de 3 años	Limitada de 1 año	No	No	No
ET2105C	1	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	SPST	No	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 1 para interiores, metálico	Sí	96	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET2105CP	1	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	SPST	No	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 3R para interiores/exteriores, plástico con puerta transparente	Sí	96	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET2105CR	1	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	SPST	No	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 3R para exteriores, metálico	Sí	96	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET2115C	1	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	SPDT	No	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 1 para interiores, metálico	Sí	96	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET2115CP	1	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	SPDT	No	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 3R para interiores/exteriores, plástico con puerta transparente	Sí	96	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET2115CR	1	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	SPDT	No	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 3R para exteriores, metálico	Sí	96	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET1125C	2	No	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	2 x SPST, 1 x DPST, Modo pulso	Sí	0	No	Sí (1 A por circuito)	Tipo 1 para interiores, metálico	Sí	28	Batería con respaldo de 3 años	Limitada de 1 año	No	No	No
ET2125C	2	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	2 x SPST, 1 x DPST, Modo pulso	Sí	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 1 para interiores, metálico	Sí	96	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET2125CP	2	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	2 x SPST, 1 x DPST, Modo pulso	Sí	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 3R para interiores/exteriores, plástico con puerta transparente	Sí	96	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET2125CR	2	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	2 x SPST, 1 x DPST, Modo pulso	Sí	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 3R para exteriores, metálico	Sí	96	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET2145C	4	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	4 x SPST, 2 x DPST, Modo pulso	Sí	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 1 para interiores, metálico	Sí	96	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET2145CP	4	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	4 x SPST, 2 x DPST, Modo pulso	Sí	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 3R para interiores/exteriores, plástico con puerta transparente	Sí	96	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET2145CR	4	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	4 x SPST, 2 x DPST, Modo pulso	Sí	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 3R para exteriores, metálico	Sí	96	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
<b>Selección de programación: 7 días o 7/365 días</b>																	
ET1705C	1	No	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	SPST	No	0	No	Sí (1 A por circuito)	Tipo 1 para interiores, metálico	Sí	28	Batería con respaldo de 3 años	Limitada de 1 año	No	No	No
ET2705C	1	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	SPST	No	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 1 para interiores, metálico	Sí	96	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET2705CP	1	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	SPST	No	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 3R para interiores/exteriores, plástico con puerta transparente	Sí	96	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET2705CR	1	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	SPST	No	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 3R para exteriores, metálico	Sí	96	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET2715C	1	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	SPDT	No	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 1 para interiores, metálico	Sí	96	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET2715CP	1	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	SPDT	No	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 3R para interiores/exteriores, plástico con puerta transparente	Sí	96	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET2715CR	1	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	SPDT	No	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 3R para exteriores, metálico	Sí	96	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET1725C	2	No	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	2 x SPST, 1 x DPST, Modo pulso	Sí	0	No	Sí (1 A por circuito)	Tipo 1 para interiores, metálico	Sí	28	Batería con respaldo de 3 años	Limitada de 1 año	No	No	No
ET2725C	2	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	2 x SPST, 1 x DPST, Modo pulso	Sí	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 1 para interiores, metálico	Sí	96	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET2725CP	2	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	2 x SPST, 1 x DPST, Modo pulso	Sí	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 3R para interiores/exteriores, plástico con puerta transparente	Sí	96	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET2725CR	2	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	2 x SPST, 1 x DPST, Modo pulso	Sí	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 3R para exteriores, metálico	Sí	96	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET2745C	4	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	4 x SPST, 2 x DPST, Modo pulso	Sí	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 1 para interiores, metálico	Sí	96	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET2745CP	4	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	4 x SPST, 2 x DPST, Modo pulso	Sí	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 3R para interiores/exteriores, plástico con puerta transparente	Sí	96	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET2745CR	4	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	4 x SPST, 2 x DPST, Modo pulso	Sí	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 3R para exteriores, metálico	Sí	96	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No

† Programación astronómica de anoecer a amanecer

# Controles electrónicos

## Guía de referencia

N.º de modelo	N.º de circuitos	Voltaje automático	Voltaje nominal	Clasificación del interruptor	Tipo de interruptor	Modo pulso	Programación de días festivos	Puerto USB	Compatible con cargas LED	Tipo de gabinete	Ajuste automático DST	N.º de puntos de programación	Respaldo de energía	Garantía	Puerto Ethernet	Anulación temporal de 2 horas	Anulación remota
<b>Selección de programación: 7 días o 7/365 días con función astronómica</b>																	
ET8015C	1	No	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	SPST	No	0	No	Sí (1 A por circuito)	Tipo 1 para interiores, metálico	Sí	28'	Batería con respaldo de 3 años	Limitada de 1 año	No	No	No
ET2805C	1	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	SPST	No	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 1 para interiores, metálico	Sí	96'	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET2805CP	1	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	SPST	No	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 3R para interiores/exteriores, plástico con puerta transparente	Sí	96'	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET2805CR	1	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	SPST	No	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 3R para exteriores, metálico	Sí	96'	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET2815C	1	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	SPDT	No	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 1 para interiores, metálico	Sí	96'	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET2815CP	1	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	SPDT	No	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 3R para interiores/exteriores, plástico con puerta transparente	Sí	96'	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET2815CR	1	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	SPDT	No	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 3R para exteriores, metálico	Sí	96'	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET8215C	2	No	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	2 x SPST, 1 x DPST, Modo pulso	Sí	0	No	Sí (1 A por circuito)	Tipo 1 para interiores, metálico	Sí	28'	Batería con respaldo de 3 años	Limitada de 1 año	No	No	No
ET2825C	2	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	2 x SPST, 1 x DPST, Modo pulso	Sí	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 1 para interiores, metálico	Sí	96'	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET2825CP	2	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	2 x SPST, 1 x DPST, Modo pulso	Sí	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 3R para interiores/exteriores, plástico con puerta transparente	Sí	96'	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET2825CR	2	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	2 x SPST, 1 x DPST, Modo pulso	Sí	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 3R para exteriores, metálico	Sí	96'	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET8415CR	4	Sí	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	4 x SPST, 2 x DPST, Modo pulso	Sí	0	No	Sí (4,5 A por circuito)	Tipo 3R para exteriores, metálico	Sí	56'	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 1 año	No	No	No
ET2845C	4	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	4 x SPST, 2 x DPST, Modo pulso	Sí	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 1 para interiores, metálico	Sí	96'	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET2845CP	4	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	4 x SPST, 2 x DPST, Modo pulso	Sí	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 3R para interiores/exteriores, plástico con puerta transparente	Sí	96'	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
ET2845CR	4	Sí	120-277 V CA, 60 Hz	30 A	4 x SPST, 2 x DPST, Modo pulso	Sí	50	Sí	Sí (10 A por circuito)	Tipo 3R para exteriores, metálico	Sí	96'	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 2 años	No	Sí	No
<b>Programación de 365 días con función astronómica</b>																	
ET9015C	1	Sí	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	SPDT	Sí	99	Sí	8 A	Tipo 1 para interiores, metálico	Sí	2000'	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 3 años	Opcional	Sí	Sí
ET9015CE	1	Sí	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	SPDT	Sí	99	Sí	8 A	Tipo 1 para interiores, metálico	Sí	2000'	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 3 años	Sí	Sí	Sí
ET9015CR	1	Sí	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	SPDT	Sí	99	Sí	8 A	Tipo 3R para exteriores, metálico	Sí	2000'	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 3 años	Opcional	Sí	Sí
ET-9015CRE	1	Sí	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	SPDT	Sí	99	Sí	8 A	Tipo 3R para exteriores, metálico	Sí	2000'	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 3 años	Sí	Sí	Sí
ET90215C	2	Sí	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	2 x SPDT	Sí	99	Sí	8 A	Tipo 1 para interiores, metálico	Sí	2000'	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 3 años	Opcional	Sí	Sí
ET-90215CE	2	Sí	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	2 x SPDT	Sí	99	Sí	8 A	Tipo 1 para interiores, metálico	Sí	2000'	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 3 años	Sí	Sí	Sí
ET-90215CR	2	Sí	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	2 x SPDT	Sí	99	Sí	8 A	Tipo 3R para exteriores, metálico	Sí	2000'	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 3 años	Opcional	Sí	Sí
ET-90215CRE	2	Sí	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	2 x SPDT	Sí	99	Sí	8 A	Tipo 3R para exteriores, metálico	Sí	2000'	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 3 años	Sí	Sí	Sí
ET-90415CR	4	Sí	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	4 x SPDT, 2 x DPDT	Sí	99	Sí	8 A	Tipo 3R para exteriores, metálico	Sí	2000'	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 3 años	Sí	Sí	Sí
ET-90815CR	8	Sí	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	8 x SPDT, 4 x DPDT	Sí	99	Sí	8 A	Tipo 3R para exteriores, metálico	Sí	2000'	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 3 años	Sí	Sí	Sí
ET91215CR	12	Sí	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	12 x SPDT, 6 x DPDT	Sí	99	Sí	8 A	Tipo 3R para exteriores, metálico	Sí	2000'	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 3 años	Sí	Sí	Sí
ET91615CR	16	Sí	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	16 x SPDT, 8 x DPDT	Sí	99	Sí	8 A	Tipo 3R para exteriores, metálico	Sí	2000'	Supercapacitor con respaldo de 100 horas	Limitada de 3 años	Sí	Sí	Sí
<b>Temporizador inteligente Wi-Fi programable de 365 días</b>																	
ETW2CP	2	Sí	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	SPDT	No	64	No	Sí (16 A por circuito)	Tipo 3 para exteriores, plástico	Sí	256'	Batería con respaldo de 10 años	Limitada de 3 años	No	Sí	Sí
ETW3CP	3	Sí	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	SPDT	No	64	No	Sí (16 A por circuito)	Tipo 3 para exteriores, plástico	Sí	256'	Batería con respaldo de 10 años	Limitada de 3 años	No	Sí	Sí

† Programación astronómica de anochecer a amanecer