

N° de modèle	Nombre de circuits	Détection automatique de la tension	Tension	Capacité nominale de l'interrupteur	Type d'interrupteur	Mode impulsion	Programmation des jours fériés	Port USB	Compatible avec les charges DEL	Type de boîtier	Ajustement automatique à l'heure d'été	Nombre de points de consigne	Alimentation de secours	Garantie	Port Ethernet	Dérégulation temporaire de 2 heures	Dérégulation à distance
Sélection de la programmation sur 24 heures ou 24 heures / 365 jours																	
ET1105C	1	Non	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	SPST	Non	0	Non	Oui (1 A par circuit)	Type 1 pour intérieur, métal	Oui	28	Batterie de 3 ans	Limitée de 1 an	Non	Non	Non
ET2105C	1	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	SPST	Non	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 1 pour intérieur, métal	Oui	96	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET2105CP	1	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	SPST	Non	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 3R pour intérieur/extérieur, plastique avec porte transparente	Oui	96	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET2105CR	1	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	SPST	Non	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 3R pour extérieur, métal	Oui	96	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET2115C	1	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	SPDT	Non	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 1 pour intérieur, métal	Oui	96	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET2115CP	1	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	SPDT	Non	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 3R pour intérieur/extérieur, plastique avec porte transparente	Oui	96	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET2115CR	1	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	SPDT	Non	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 3R pour extérieur, métal	Oui	96	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET1125C	2	Non	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	2 x SPST, 1 x DPST, mode impulsion	Oui	0	Non	Oui (1 A par circuit)	Type 1 pour intérieur, métal	Oui	28	Batterie de 3 ans	Limitée de 1 an	Non	Non	Non
ET2125C	2	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	2 x SPST, 1 x DPST, mode impulsion	Oui	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 1 pour intérieur, métal	Oui	96	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET2125CP	2	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	2 x SPST, 1 x DPST, mode impulsion	Oui	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 3R pour intérieur/extérieur, plastique avec porte transparente	Oui	96	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET2125CR	2	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	2 x SPST, 1 x DPST, mode impulsion	Oui	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 3R pour extérieur, métal	Oui	96	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET2145C	4	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	4 x SPST, 2 x DPST, mode impulsion	Oui	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 1 pour intérieur, métal	Oui	96	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET2145CP	4	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	4 x SPST, 2 x DPST, mode impulsion	Oui	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 3R pour intérieur/extérieur, plastique avec porte transparente	Oui	96	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET2145CR	4	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	4 x SPST, 2 x DPST, mode impulsion	Oui	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 3R pour extérieur, métal	Oui	96	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
Sélection de la programmation sur 7 jours ou 7 jours / 365 jours																	
ET1705C	1	Non	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	SPST	Non	0	Non	Oui (1 A par circuit)	Type 1 pour intérieur, métal	Oui	28	Batterie de 3 ans	Limitée de 1 an	Non	Non	Non
ET2705C	1	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	SPST	Non	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 1 pour intérieur, métal	Oui	96	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET2705CP	1	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	SPST	Non	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 3R pour intérieur/extérieur, plastique avec porte transparente	Oui	96	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET2705CR	1	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	SPST	Non	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 3R pour extérieur, métal	Oui	96	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET2715C	1	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	SPDT	Non	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 1 pour intérieur, métal	Oui	96	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET2715CP	1	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	SPDT	Non	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 3R pour intérieur/extérieur, plastique avec porte transparente	Oui	96	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET2715CR	1	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	SPDT	Non	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 3R pour extérieur, métal	Oui	96	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET1725C	2	Non	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	2 x SPST, 1 x DPST, mode impulsion	Oui	0	Non	Oui (1 A par circuit)	Type 1 pour intérieur, métal	Oui	28	Batterie de 3 ans	Limitée de 1 an	Non	Non	Non
ET2725C	2	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	2 x SPST, 1 x DPST, mode impulsion	Oui	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 1 pour intérieur, métal	Oui	96	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET2725CP	2	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	2 x SPST, 1 x DPST, mode impulsion	Oui	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 3R pour intérieur/extérieur, plastique avec porte transparente	Oui	96	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET2725CR	2	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	2 x SPST, 1 x DPST, mode impulsion	Oui	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 3R pour extérieur, métal	Oui	96	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET2745C	4	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	4 x SPST, 2 x DPST, mode impulsion	Oui	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 1 pour intérieur, métal	Oui	96	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET2745CP	4	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	4 x SPST, 2 x DPST, mode impulsion	Oui	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 3R pour intérieur/extérieur, plastique avec porte transparente	Oui	96	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET2745CR	4	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	4 x SPST, 2 x DPST, mode impulsion	Oui	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 3R pour extérieur, métal	Oui	96	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non

† Programmation astronomique du crépuscule à l'aube

Commandes électroniques

Guide de référence

N° de modèle	Nombre de circuits	Détection automatique de la tension	Tension	Capacité nominale de l'interrupteur	Type d'interrupteur	Mode impulsion	Programmation des jours fériés	Port USB	Compatible avec les charges DEL	Type de boîtier	Ajustement automatique à l'heure d'été	Nombre de points de consigne	Alimentation de secours	Garantie	Port Ethernet	Dérogation temporaire de 2 heures	Dérogation à distance
Sélection de la programmation sur 7 jours ou 7 jours / 365 jours avec fonction astronomique																	
ET8015C	1	Non	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	SPST	Non	0	Non	Oui (1 A par circuit)	Type 1 pour intérieur, métal	Oui	28'	Batterie de 3 ans	Limitée de 1 an	Non	Non	Non
ET2805C	1	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	SPST	Non	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 1 pour intérieur, métal	Oui	96'	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET2805CP	1	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	SPST	Non	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 3R pour intérieur/extérieur, plastique avec porte transparente	Oui	96'	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET2805CR	1	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	SPST	Non	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 3R pour extérieur, métal	Oui	96'	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET2815C	1	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	SPDT	Non	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 1 pour intérieur, métal	Oui	96'	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET2815CP	1	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	SPDT	Non	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 3R pour intérieur/extérieur, plastique avec porte transparente	Oui	96'	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET2815CR	1	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	SPDT	Non	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 3R pour extérieur, métal	Oui	96'	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET8215C	2	Non	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	2 x SPST, 1 x DPST, mode impulsion	Oui	0	Non	Oui (1 A par circuit)	Type 1 pour intérieur, métal	Oui	28'	Batterie de 3 ans	Limitée de 1 an	Non	Non	Non
ET2825C	2	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	2 x SPST, 1 x DPST, mode impulsion	Oui	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 1 pour intérieur, métal	Oui	96'	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET2825CP	2	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	2 x SPST, 1 x DPST, mode impulsion	Oui	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 3R pour intérieur/extérieur, plastique avec porte transparente	Oui	96'	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET2825CR	2	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	2 x SPST, 1 x DPST, mode impulsion	Oui	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 3R pour extérieur, métal	Oui	96'	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET8415CR	4	Oui	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	4 x SPST, 2 x DPST, mode impulsion	Oui	0	Non	Oui (4,5 A par circuit)	Type 3R pour extérieur, métal	Oui	56'	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 1 an	Non	Non	Non
ET2845C	4	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	4 x SPST, 2 x DPST, mode impulsion	Oui	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 1 pour intérieur, métal	Oui	96'	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET2845CP	4	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	4 x SPST, 2 x DPST, mode impulsion	Oui	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 3R pour intérieur/extérieur, plastique avec porte transparente	Oui	96'	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
ET2845CR	4	Oui	120 à 277 V CA, 60 Hz	30 A	4 x SPST, 2 x DPST, mode impulsion	Oui	50	Oui	Oui (10 A par circuit)	Type 3R pour extérieur, métal	Oui	96'	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 2 ans	Non	Oui	Non
Sélection de la programmation sur 365 jours avec fonction astronomique																	
ET90115C	1	Oui	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	SPDT	Oui	99	Oui	8 A	Type 1 pour intérieur, métal	Oui	2 000'	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 3 ans	Facultatif	Oui	Oui
ET90115CE	1	Oui	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	SPDT	Oui	99	Oui	8 A	Type 1 pour intérieur, métal	Oui	2 000'	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 3 ans	Oui	Oui	Oui
ET90115CR	1	Oui	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	SPDT	Oui	99	Oui	8 A	Type 3R pour extérieur, métal	Oui	2 000'	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 3 ans	Facultatif	Oui	Oui
ET90115CRE	1	Oui	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	SPDT	Oui	99	Oui	8 A	Type 3R pour extérieur, métal	Oui	2 000'	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 3 ans	Oui	Oui	Oui
ET90215C	2	Oui	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	2 x SPDT	Oui	99	Oui	8 A	Type 1 pour intérieur, métal	Oui	2 000'	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 3 ans	Facultatif	Oui	Oui
ET90215CE	2	Oui	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	2 x SPDT	Oui	99	Oui	8 A	Type 1 pour intérieur, métal	Oui	2 000'	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 3 ans	Oui	Oui	Oui
ET90215CR	2	Oui	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	2 x SPDT	Oui	99	Oui	8 A	Type 3R pour extérieur, métal	Oui	2 000'	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 3 ans	Facultatif	Oui	Oui
ET90215CRE	2	Oui	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	2 x SPDT	Oui	99	Oui	8 A	Type 3R pour extérieur, métal	Oui	2 000'	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 3 ans	Oui	Oui	Oui
ET90415CR	4	Oui	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	4 x SPDT, 2 x DPDT	Oui	99	Oui	8 A	Type 3R pour extérieur, métal	Oui	2 000'	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 3 ans	Oui	Oui	Oui
ET90815CR	8	Oui	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	8 x SPDT, 4 x DPDT	Oui	99	Oui	8 A	Type 3R pour extérieur, métal	Oui	2 000'	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 3 ans	Oui	Oui	Oui
ET91215CR	12	Oui	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	12 x SPDT, 6 x DPDT	Oui	99	Oui	8 A	Type 3R pour extérieur, métal	Oui	2 000'	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 3 ans	Oui	Oui	Oui
ET91615CR	16	Oui	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	16 x SPDT, 8 x DPDT	Oui	99	Oui	8 A	Type 3R pour extérieur, métal	Oui	2 000'	Supercondensateur de 100 heures	Limitée de 3 ans	Oui	Oui	Oui
Minuterie intelligente Wi-Fi programmable sur 365 jours																	
ETW2CP	2	Oui	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	SPDT	Non	64	Non	Oui (16 A par circuit)	Type 3 pour extérieur, plastique	Oui	256'	Batterie de 10 ans	Limitée de 3 ans	Non	Oui	Oui
ETW3CP	3	Oui	120-277 V CA, 50/60 Hz	30 A	SPDT	Non	64	Non	Oui (16 A par circuit)	Type 3 pour extérieur, plastique	Oui	256'	Batterie de 10 ans	Limitée de 3 ans	Non	Oui	Oui

† Programmation astronomique du crépuscule à l'aube