


**In-Wall Timer** - Temporizador mecánico empotrado de 24 horas para trabajo pesado, temporizador e interruptor de conmutación, 120 V CA, 20 A, SPST, 4 soportes de montaje, blanco

Item KM2ST-4G



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este temporizador para instalación en circuitos de hasta 20 A ofrece control automático de encendido/apagado por 24 horas para iluminación, ventiladores, bombas, equipo de oficina y otros tipos de carga, tanto interiores como exteriores.

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ 72 disparadores que ofrecen 36 eventos de encendido/apagado por un periodo de 24 horas
- ▶ Disparadores cautivos con intervalos de conmutación de 20 minutos
- ▶ Interruptor de 3 vías (SPDT) disponible
- ▶ Anulación de encendido/apagado/automático de 3 posiciones que brinda un funcionamiento continuo de encendido o apagado
- ▶ Confiable motor sincrónico del temporizador
- ▶ Varias placas murales disponibles
- ▶ Cableado e instalación simples
- ▶ Capacidad de 20 A para trabajo pesado
- ▶ Requiere conexión neutra

## APLICACIONES

- ▶ Control de iluminación interior
- ▶ Movimiento de aire y ventilación
- ▶ Control de iluminación exterior

## DATOS TÉCNICOS

### General

|                             |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de modelo            | KM2ST-4G                                                                                                                                                        |
| Descripción                 | Temporizador mecánico empotrado de 24 horas para trabajo pesado, temporizador e interruptor de conmutación, 120 V CA, 20 A, SPST, 4 soportes de montaje, blanco |
| Código UPC                  | 614573043311                                                                                                                                                    |
| Marca                       | Intermatic                                                                                                                                                      |
| País de origen (Intermatic) | MEXICO                                                                                                                                                          |
| Periodo de garantía         | Limitada de 1 año                                                                                                                                               |

### Especificaciones de control

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Tiempos mínimos de encendido/apagado | 20 min                           |
| Modo de operación                    | 24 horas                         |
| Tipo de mecanismo                    | Analógico/mecánico               |
|                                      | Incandescente; Fluorescente; CFL |
| Eventos activados                    | 36                               |
| Eventos desactivados                 | 36                               |
| Eventos totales                      | 72                               |

### Especificaciones mecánicas

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Configuraciones de placa mural | Soporte cuádruple para montaje |
|--------------------------------|--------------------------------|

### Especificaciones de materiales

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Color                        | Blanco |
| Artículo Incluye Placa Mural | Sí     |

**Capacidades de carga**

|                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Rangos de capacidad de carga del motor                           | 1 HP, 120 V CA, 60 Hz |
| Rangos de capacidad de carga incandescente de soportes múltiples | 1350 W, 120 V CA      |

**Especificaciones eléctricas**

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Rangos de voltajes de entrada | 120 V CA, 60 Hz                                                              |
| Configuraciones de cableado   | Único                                                                        |
| Tipo de interruptor           | SPST                                                                         |
| Se requiere conexión neutra   | Sí                                                                           |
| Opción de cableado            | SPST (3) #14 AWG codificado por color; SPDT (4) #14 AWG codificado por color |
| Hz                            | 60                                                                           |

**Especificaciones ambientales**

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Humedad de funcionamiento | 0 a 95 %, sin condensación |
| Température (service)     | -40 - 180 °F / -40 - 82 °C |

**Empaque**

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Peso de envío (lb)                  | 0.634              |
| Dimensiones del cartón de la unidad | 3 x 5.25 x 8.25 in |

**Normas y certificaciones**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Certificación UL           | cULus  |
| Certificación CSA          | cCSAus |
| Propuesta 65 de California | DEHP   |