

Photocontrol - Photocontrôle thermique montée sur tige, 120 V, 25 A, Ventes au Mexique seulement

Item K4141CMX



DESCRIPTION DU PRODUIT

Ces photocontrôles peuvent être installés sur des luminaires extérieurs standard et des boîtes électriques dotées d'orifices de 12,7 mm (1/2 po) filetés ou 22,2 mm (7/8 po) perforés pour contrôler l'allumage et l'extinction de la lumière extérieure.

FONCTIONS

- Commutateur mécanique bimétallique avec des cellules photoélectriques en sulfure de cadmium
- La fonctionnalité de retardateur empêche la commutation ÉTEINDRE non désirée
- Boîtier en plastique gris
- Tige filetée 1/2 po-14 NPSM
- Joint à rondelle et écrou de blocage inclus
- Fils connecteurs AWG n° 18 9 po

APPLICATIONS

- Commande d'éclairage extérieur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	K4141CMX
Description	Photocontrôle thermique montée sur tige, 120 V, 25 A, Ventes au Mexique seulement
Code UPC	078275029583
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an
Paramètres de contrôle	
Délai de temporisation du capteur	30 à 90 s
Type de cellule photoélectrique	Sulfure de cadmium
Contrôle photo Type de commutateur	Bimétal mécanique
Mode défaut	MARCHE
Activé	1 à 5 pieds-bougies
Désactivé	3 à 15 pieds-bougies
Type de photocontrôle	Thermique
	HID; Fluorescente; À incandescence
Style de photocontrôle	Monté sur tige
Emplacement de capteur	Côté
Dimensions (H x l x P)	
Hauteur du produit (po)	3
Hauteur du produit (mm)	76.2
Largeur du produit (po)	1.562
Largeur du produit (mm)	39.7
Profondeur du produit (po)	1.562
Profondeur du produit (mm)	39.7

Longueur de câble (po)	9
Longueur de câble (m)	228.6
Dimension maximale de câble	AWG n° 18

Spécifications des matériaux

Couleur	Gris
Matériel de logement	Polycarbonate

Valeurs nominales de charge

Plage(s) de ballasts magnétiques (NO)	25 A, 3000 VA
	25 A, 3000 W

Spécifications électriques

Option de câblage	Câbles
Plages de tensions d'entrée	120 V CA, 50/60 Hz
Hz	50/60

Emballage

Poids de livraison (lb)	0.1
Dimensions du carton unitaire	4.88 x 1.75 x 3 in

Spécifications techniques

Durée de vie prévue (années)	5
Durée de vie prévue (fonctionnements)	3650

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	-40 °F to 158 °F / (-40 °C to 70 °C)
Environnements d'utilisation	En extérieur

Normes et certifications

Autres certifications et Compatibilités	NOM; Title 20
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	N/A

ACCESSOIRES



22LG116

Accessoire de protection anti-lumière pour photocontrôles thermiques des séries K4100, K4200



K42-SW-A

Accessoire à bras articulé pour photocontrôles montés sur tige des séries EK4136S, K4100



6LV1352

Pare-lumière pour photocontrôles à bouton des séries EK4036S, EK4436SM, K4000