

Mechanical Time Switch - Temporizador mecánico de 24 horas con omisión de un día, 120 V CA, 60 Hz, 4 SPST, con caja metálica para exteriores, intervalo de 1 hora, Solo ventas de México

Item T1471BRMX




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Similar a la serie T100, estos interruptores temporizadores también pueden manejar cargas eléctricas de hasta 40 A por polo. Los interruptores temporizadores serie T170 permiten hasta 10 ajustes de encendido/apagado por día, pero ofrecen la capacidad adicional de omitir los días en que no se necesitarán las cargas. Cada interruptor temporizador incluye un conjunto de disparadores de encendido/apagado, además de tres tornillos de saltador para omitir el programa por al menos tres días.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Controla cargas de hasta 40 A por polo
- ▶ Control directo de 24 horas para la mayoría de las cargas
- ▶ Hasta 10 operaciones de encendido/apagado cada día
- ▶ Tiempo mínimo de encendido/apagado de una hora
- ▶ Anulación manual
- ▶ Incluye un disparador de encendido y uno de apagado y tornillos de saltador para tres días

APLICACIONES

- ▶ Temporización/programación de encendido/apagado
- ▶ Control de iluminación interior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	T1471BRMX
Descripción	Temporizador mecánico de 24 horas con omisión de un día, 120 V CA, 60 Hz, 4 SPST, con caja metálica para exteriores, intervalo de 1 hora, Solo ventas de México
Código UPC	078275179011
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año

Especificaciones de control	
Tiempos mínimos de encendido/apagado	1 horas
Disco para saltar días	no incluido
Modo de operación	24 horas
	Sí
	LED; HID
Eventos activados	24
Eventos desactivados	24
Eventos totales	48

Especificaciones mecánicas	
Tipo de caja	Caja plástica tipo 3R para exteriores

Dimensiones	
Dimensiones del Producto	10.125 x 6.5 x 3.625 in
Tamaño mín. de cable	N.º 14 AWG

Tamaño máx. de cable N.º 8 AWG

Capacidades de carga

Rangos de motor monofásico	2 HP, 24 FLA a 120 V CA, 60 Hz; 5 HP, 28 FLA a 240 V CA, 60 Hz
Rangos de motor trifásico	7 1/2 HP, 28 FLA a 208 V CA, 60 Hz; 10 HP, 28 FLA a 240 V CA, 60 Hz
Rangos NO de capacidad de carga de balasto electrónico	16 A, 277 V CA
Rangos de capacidades de carga de servicio piloto	1000 VA, 120-277 V CA, 60 Hz 40 A, 120-277 V CA

Especificaciones eléctricas

Opción de cableado	Terminales
Rangos de voltajes de entrada	120 V CA, 60 Hz
Número de circuitos	1
Tipo de interruptor	4-SPST
Consumo máximo de alimentación (W)	3 W
Hz	60

Empaque

Peso de envío (lb)	3.751
Dimensiones del cartón de la unidad	4 x 7.06 x 11.5 in

Especificaciones ambientales

Température (service)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
-----------------------	--------------------------------------

Normas y certificaciones

Otras certificaciones y Compatibilidades	LED; NOM
Propuesta 65 de California	Ninguno
Certificado RoHS	N/A

ACCESORIOS



124T1953
Aislante para temporizador de cuatro polos (4PST)



156T1948A
Disparadores para las series T170, T1400, T1800 Incluye 1 ON, 1 OFF y 1 ON con extensión para saltador



156T3085A
Tornillos de saltador para las series T170, T1400 y T1800



156T1957A
Tornillos de saltador (tres por paquete)