

## Mechanical Time Switch - Temporizador mecánico de 208-277 V de 24 horas, DPST, caja plástica tipo 3R

Item T104P3



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los interruptores temporizadores mecánicos para trabajo pesado controlan una sola carga.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Las más altas calificaciones de carga de motor en la industria
- ▶ 12 operaciones de encendido/apagado al día
- ▶ Incluye disparadores de encendido/apagado
- ▶ Disponible con protección de calentador para piscina
- ▶ Terminales tipo balancín para múltiples conexiones de carga

### APLICACIONES

- ▶ Control del termostato del calentador
- ▶ Control de motores
- ▶ Control de bomba
- ▶ Circulación de agua

### DATOS TÉCNICOS

#### General

Número de modelo	T104P3
Descripción	Temporizador mecánico de 208-277 V de 24 horas, DPST, caja plástica tipo 3R
Código UPC	078275026292
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año

#### Especificaciones de control

Modo de operación	24 horas
	LED
Eventos activados	12
Eventos desactivados	12
Eventos totales	24

#### Especificaciones mecánicas

Tipo de caja	Caja plástica tipo 3R para exteriores
--------------	---------------------------------------

#### Dimensiones

Dimensiones del Producto	10 x 6.5 x 4 in
Dimensiones de troquel inferior	(2) 1/2" and 3/4"
Dimensiones de troquel trasero	1/2" and 3/4" combinación

#### Especificaciones de materiales

Color	Crema
-------	-------

#### Capacidades de carga

Balasto electrónico LED	16 A, 120/277 V CA
	40 A, 120-240 V CA

#### Especificaciones eléctricas

Salida de control del calentador	10 A, 250 V CA MAX, 60 Hz
Opción de cableado	Terminales
Rangos de voltajes de entrada	208-277 VCA, 60 Hz
Número de circuitos	2
Tipo de interruptor	DPST
Consumo máximo de alimentación (W)	3 W
Hz	60
Amperaje	40 A

#### Empaque

Peso de envío (lb)	2.245
Dimensiones del cartón de la unidad	10.06 x 4 x 6.56 in

#### Especificaciones ambientales

Température (service)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
-----------------------	--------------------------------------

#### Normas y certificaciones

Certificación UL	cULus
Certificación CSA	cCSAus
Otras certificaciones y Compatibilidades	LED; Green Energy
Propuesta 65 de California	Plomo
Certificado RoHS	N/A

## ACCESORIOS



156T1978AMX

Un juego de disparadores ON/OFF para T100, T7000 y WH40


156T1978A

Disparadores extra o de reemplazo, 1 ON y 2 OFF



124T2411A

Aislante para interruptores de temporizadores mecánicos, pqte. de 10



22T338GR

Soporte de montaje para mecanismos de temporizadores estandarizados Intermatic



6T1396

Cubierta de plástico beige