

In-Wall Timer - Temporizador de cuenta regresiva electrónico, 120 V CA, 60 Hz, tiempos preestablecidos en 10,20,30,60 minutos, con espera, almendra claro

Item EI210LA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este temporizador no necesita programación, ya que los tiempos preestablecidos de la cuenta regresiva se activan presionando un botón. El funcionamiento silencioso de este temporizador lo hace ideal para aplicaciones donde el ruido de los temporizadores de cuenta regresiva mecánicos es algo a considerar. *NOTA: No debe utilizarse con lámparas de sol, saunas o cargas que puedan causar lesiones personales si se programan incorrectamente.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ No necesita programación
- ▶ Ofrece un funcionamiento silencioso en rangos de tiempo entre 10 minutos a 1 hora
- ▶ Selección del tiempo con un botón para un funcionamiento continuo de encendido, algunos modelos incluyen un modo de espera
- ▶ Reemplaza a los interruptores unipolares en una variedad de aplicaciones
- ▶ Compatible con incandescente/fluorescente/CFL/LED
- ▶ Para usar con placa mural decorativa (no incluida)
- ▶ Requiere conexión neutra

APLICACIONES

- ▶ Control de iluminación interior
- ▶ Movimiento de aire y ventilación

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	EI210LA
Descripción	Temporizador de cuenta regresiva electrónico, 120 V CA, 60 Hz, tiempos preestablecidos en 10,20,30,60 minutos, con espera, almendra claro
Código UPC	078275100589
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año
TARIC HS Code	9107.00.00
Especificaciones de control	
Valores de tiempo preestablecidos	10 min; 20 min; 30 min; 60 min
Modo de operación	Cuenta regresiva
Tiempo de cuenta regresiva	60 min
Modo de espera incluido	Sí
Tipo de mecanismo	Digital/eléctrico
	Incandescente; Fluorescente; CFL; LED
Eventos activados	1
Eventos totales	1
Especificaciones mecánicas	
Configuraciones de placa mural	Soporte único para montaje
Dimensiones	
Dimensiones del Producto	4.125 x 1.688 x 1.438 in

Especificaciones de materiales

Color	Almendra claro
-------	----------------

Capacidades de carga

Calefactor resistivo	15 A, 1800 W
Balasto electrónico LED	4 A, 500 VA
Rangos de balastro magnético (NO)	8 A, 1000 VA
	1000 W

Especificaciones eléctricas

Rangos de voltajes de entrada	120 V CA, 60 Hz
Configuraciones de cableado	Único
Tipo de interruptor	SPST-NO
Se requiere conexión neutra	Sí
Hz	60
Amperaje	15 A

Especificaciones ambientales

Température (service)	32 - 104 °F / 0 - 40 °C
-----------------------	-------------------------

Empaque

Peso de envío (lb)	0.399
Dimensiones del cartón de la unidad	4.88 x 3 x 2.13 in

Normas y certificaciones

Certificación UL	cULus
Otras certificaciones y Compatibilidades	Green Energy
Propuesta 65 de California	DEHP
Certificado RoHS	Y