

## In-Wall Timer - Temporizador de cuenta regresiva con resorte, comercial, 125-277 V CA, 50/60 Hz, SPST, 60 minutos máximo, con espera, plata

Item FF60MHC



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los temporizadores de cuenta regresiva comerciales serie FF están diseñados para reemplazar cualquier interruptor de pared estándar y no funciona con electricidad. Estos interruptores de eficiencia energética limitan automáticamente los tiempos de encendido para ventiladores, iluminación, motores, calentadores y otras cargas que consumen energía. Cuenta con una placa comercial con apariencia de "metal cepillado" (construcción de plástico) que cumple los requisitos de NEC. \*NOTA: No debe utilizarse con lámparas de sol, saunas o cargas que puedan causar lesiones personales si se programan incorrectamente.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Temporizador de 60 minutos con modo de espera
- ▶ SPST (unipolar y unidireccional)
- ▶ Interrumpe el circuito al final del ciclo de tiempo
- ▶ No necesita electricidad para funcionar
- ▶ Reemplaza cualquier interruptor de pared estándar o decorativo, con uno soportes para montaje
- ▶ Limita automáticamente los tiempos de encendido para cargas que consumen energía
- ▶ Instalación fácil y rápida
- ▶ Conexión terminal delantera que ahorra tiempo, con terminales tipo balancín
- ▶ Placa de interruptor con apariencia de metal cepillado que cumple los requisitos de NEC (se incluye la placa)
- ▶ Compatible con incandescente/fluorescente/CFL/LED

### APLICACIONES

- ▶ Control de iluminación interior
- ▶ Control de iluminación exterior
- ▶ Control de motores
- ▶ Movimiento de aire y ventilación

### DATOS TÉCNICOS

#### General

Número de modelo	FF60MHC
Descripción	Temporizador de cuenta regresiva con resorte, comercial, 125-277 V CA, 50/60 Hz, SPST, 60 minutos máximo, con espera, plata
Código UPC	078275005273
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	TUNISIA
Período de garantía	Limitada de 1 año
TARIC HS Code	9107.00.00

#### Especificaciones de control

Modo de operación	Cuenta regresiva
Tiempo de cuenta regresiva	60 min
Modo de espera incluido	Sí
Tipo de mecanismo	Analógico/mecánico
	Incandescente; Fluorescente; CFL; LED

#### Especificaciones mecánicas

Configuraciones de placa mural	Soporte único para montaje; Soporte múltiple para montaje
--------------------------------	---

### Dimensiones

Dimensiones del Producto 4.125 x 1.75 x 1.25 in

### Especificaciones de materiales

Color Plateado  
 Artículo Incluye Placa Mural Sí  
 Finalizar Metal cepillado

### Capacidades de carga

Calefactor resistivo 20 A, 2500 W, 125 V CA; 10 A, 2500 W, 250 V CA; 10 A, 2770 W, 277 V CA  
 7 A, 125 V CA, 875 W

### Especificaciones eléctricas

Rangos de voltajes de entrada 125-277 V CA, 50/60 Hz  
 Configuraciones de cableado Único  
 Tipo de interruptor SPST  
 Se requiere conexión neutra No  
 Hz 50/60

### Especificaciones ambientales

Température (service) 32 - 104 °F / 0 - 40 °C

### Empaque

Peso de envío (lb) 0.299  
 Dimensiones del cartón de la unidad 7 x 4 x 2.5 in

### Normas y certificaciones

Certificación CSA cCSAus  
 Otras certificaciones y Compatibilidades Green Energy  
 Propuesta 65 de California DEHP  
 Certificado RoHS N/A

---

## ACCESORIOS



146MT577  
Perilla para la serie FF: blanca



146MT579  
Perilla para la serie FF: negra



148FD5029  
Placa de temporizador de 60 min. con ESPERA (FF60MHC)