

In-Wall Timer - Temporizador mecánico empotrado de 24 horas para trabajo pesado, solo temporizador, 120 V CA, 20 A, SPDT, 1 soportes de montaje, blanco

Item KM2STU-1G



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este temporizador para instalación en circuitos de hasta 20 A ofrece control automático de encendido/apagado por 24 horas para iluminación, ventiladores, bombas, equipo de oficina y otros tipos de carga, tanto interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ 72 disparadores que ofrecen 36 eventos de encendido/apagado por un periodo de 24 horas
- ▶ Disparadores cautivos con intervalos de conmutación de 20 minutos
- ▶ Interruptor de 3 vías (SPDT) disponible
- ▶ Anulación de encendido/apagado/automático de 3 posiciones que brinda un funcionamiento continuo de encendido o apagado
- ▶ Confiable motor sincrónico del temporizador
- ▶ Varias placas murales disponibles
- ▶ Cableado e instalación simples
- ▶ Capacidad de 20 A para trabajo pesado
- ▶ Requiere conexión neutra

APLICACIONES

- ▶ Control de iluminación interior
- ▶ Movimiento de aire y ventilación
- ▶ Control de iluminación exterior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de modelo	KM2STU-1G
Descripción	Temporizador mecánico empotrado de 24 horas para trabajo pesado, solo temporizador, 120 V CA, 20 A, SPDT, 1 soportes de montaje, blanco
Código UPC	078275153738
Marca	Intermatic
País de origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
TARIC HS Code	9107.00.00
Especificaciones de control	
Tiempos mínimos de encendido/apagado	20 min
Modo de operación	24 horas
Tipo de mecanismo	Analógico/mecánico
	Incandescente; Fluorescente; CFL
Eventos activados	36
Eventos desactivados	36
Eventos totales	72
Especificaciones de materiales	
Color	Blanco
Capacidades de carga	

Rangos resistivos (NO)	20 A, 120 V CA
Rangos NO de capacidad de carga inductiva	8 A, 120 V CA
Rangos de capacidad de carga incandescente de soporte único	1350 W, 120 V CA

Especificaciones eléctricas

Rangos de voltajes de entrada	120 V CA, 60 Hz
Configuraciones de cableado	Único; 3 vías
Tipo de interruptor	SPDT
Se requiere conexión neutra	Sí
Opción de cableado	SPST (3) #14 AWG codificado por color; SPDT (4) #14 AWG codificado por color
Hz	60

Especificaciones ambientales

Humedad de funcionamiento	0 a 95 %, sin condensación
Température (service)	-40 - 180 °F / -40 - 82 °C

Empaque

Peso de envío (lb)	0.369
Dimensiones del cartón de la unidad	3.25 x 3.25 x 4.75 in

Normas y certificaciones

Certificación UL	cULus
Certificación CSA	cCSAus
Otras certificaciones y Compatibilidades	Green Energy
Propuesta 65 de California	DEHP
Certificado RoHS	N/A

ACCESORIOS



24--00109

Placa mural para KM2ST-1G o KM2STU-1G, soporte único para montaje, blanca