Mechanical Time Switch - Minuterie mécanique 24 heures, 120 V, à montage sur panneau avec commande manuelle, 48 déclencheurs

Item PB913N66



DESCRIPTION DU PRODUIT

Ces minuteries fournissent un contrôle automatique pour les pompes, les robots de piscine et autres types de charges. Il existe trois montages pour les minuteries; montage encastré dans une ouverture ronde, montage vertical dans une ouverture rectangulaire ou sur base. Des bornes à connexion rapide pour une installation facile.

FONCTIONS

- Contrôle automatique pour les pompes, les robots de piscine et autres types de charges
- 3 méthodes de montage différentes
- Bornes à connexion rapide pour une installation facile
- Cycle de minutage de 24 heures, temps minimum d'allumage 1 heure, temps maximum d'allumage 23 heures, intervalles de 30 minutes
- Temps de minutage de 7 jours, de 6 à 162 heures d'allumage, intervalles de 3 heures

APPLICATIONS

- Commande de moteur
- Commande pour pompes

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	PB913N66
Description	Minuterie mécanique 24 heures, 120 V, à montage sur panneau avec commande manuelle, 48 déclencheurs
Code UPC	099999999990
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an
TARIC HS Code	9107.00.00

Paramètres de contrôle	
Durée minimale de cycle	1 h
Durée de cycle maximale	23 h
Intervalle de temps	30 min
Mode de fonctionnement	24 heures
	Oui
Équipé(e) d'un commutateur de dérivation	Oui

Spécifications mécaniques	
Déclencheurs captifs	48

Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	3.333 x 2.813 x 1.953 in

Valeurs nominales de charge	
Plage(s) de charges résistives (NO)	20 A, 120-277 V CA
Plage(s) pour circuit pilote (NO)	360 VA, 120-240 V CA

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d'origine. © 05/18/2026

Plages NO des valeurs assignées de charge du moteur	1 HP, 16 FLA à 120 V CA; 2 HP, 12 FLA à 240 V CA
	1250 W, 125 V CA

Spécifications électriques	
Option de câblage	Bornes; (4) mâles 6,3 mm (1/4 po) (2) pour le chargement (2) pour le moteur indépendant de l’horloge
Plages de tensions d’entrée	120 V CA, 60 Hz
Nombre de circuits	1
Type de commutateur	Unipolaire unidirectionnel
Hz	60

Emballage	
Poids de livraison (lb)	0.499
Dimensions du carton unitaire	4 x 2.75 x 3.59 in

Normes et certifications	
Certification UL	RU
Autres certifications et Compatibilités	Green Energy
Proposition 65 de Californie	Aucune
Certification RoHS	N/A

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d’origine. © 05/18/2022

ACCESSOIRES



156PB10398A

Clip pour commutateur à levier, ON/OFF (Activé/Désactivé), 24 h pour séries PB et PF1100



107TN221

Déclencheur rouge (OFF, Désactivé) pour séries TN, PB, TB, P1101, P1131, P1161, P1261P, AL300TPWS, AL600TPWS et AL900TPWS



107TN222

Déclencheur turquoise (ON, Activé) pour séries TN, PB, TB, P1101, P1131, P1161, P1261P, AL300TPWS, AL600TPWS et AL900TPWS

Les caractéristiques techniques et autres renseignements peuvent être modifiés sans préavis. Les images peuvent varier par rapport aux éléments d'origine. © 05/18/2026